Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:04

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/16-portowy-przelacznik-kvm-ps2-acs1216a-p-696.html



16-portowy przelacznik KVM PS/2 - ACS1216A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**56**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

ACS1216A to wysokowydajny przelacznik KVM. Jest to najwydajniejsze rozwiazanie do zarzadzania sieciami serwerów. Kazdy zaawansowany technologicznie modul ma wielkosc zaledwie 1U w stelazu dzieki wysokiej gestosci upakowania interfejsów. W konfiguracji kaskadowej umozliwia kontrolowanie do 512 serwerów.

Zawartość opakowania

- 1x 16-portowy przelacznik KVM PS/2
- 2x niestandardowy przewód KVM (VGA, PS/2; 1.8m/6ft)
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzetowego
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montazu w stelazu
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kontrolowanie 16 komputerów za pomocą jednej konsoli PS/2
- Możliwość łańcuchowego połączenia do 31 dodatkowych modułów i kontrolowania do 512 komputerów z jednej konsoli
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego jednocześnie wszystkich połączonych łańcuchowo przełączników KVM
- Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym i przez menu ekranowe
- Tryb rozsyłania: możliwość wykonywania różnych operacji jednocześnie na wszystkich wybranych komputerach - np. instalacja oprogramowania, uaktualnianie, zamykanie systemów itp.
- Automatyczne wykrywanie pozycji stacji w instalacjach łączonych łańcuchowo - bez konieczności przestawiania przełączników DIP (pozycja stacji jest wskazywana na panelu LED)
- Wybór komputera za pomocą skrótów klawiszowych oraz opcji menu ekranowego
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Możliwość zamontowania w stelażu systemowym 19”
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux oraz FreeBSD
- Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu ACS1216A: Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	16
Maksymalnie	512 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x mini-DIN 6 żeńskie (zielone)
Porty KVM	16 x SPHD-15 żeńskie (żółte)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 żeńskie (czarne) 1 x DB-25 męskie (czarne)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy zagłębiony
Diody LED	
Online	16 (pomarańczowe)
Wybór	16 (zielony)
ID stacji	2 x 7-segmentowy (pomarańczowy)
Zasilanie	1 (niebieski)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Rozdzielczość wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1–255 sekund
Pobór mocy	DC9V:6.27W:34BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.96 kg (6.52 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 15.92 x 4.40 cm (17.21 x 6.27 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.