Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:16

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-matrycowy-przelacznik-wideo-2-wejscia-2-wyjscia-vs0202-p-564.html



2-portowy matrycowy przełącznik wideo (2 wejścia, 2 wyjścia) - VS0202

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**14**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przełącznik VS0202 umożliwia przekierowanie sygnału wideo i audio z 2 komputerów na 2 monitory lub projektory i głośniki. Doskonale sprawdza się podczas prezentacji oraz wszędzie tam, gdzie informacje pochodzące z więcej niż jednego komputera są kierowane do więcej niż jednego urządzenia wyświetlającego.

Zawartość opakowania

- 1x 2-portowy przełącznik wideo VS0202
- 1x przewód VGA/audio (1,8 m)
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Na każdym z dwóch wyjść wideo można wybrać źródło sygnału 1 lub 2 — służą do tego przyciski na panelu przednim
- Obsługa audio
- Duplikacja i wzmocnienie sygnału wideo w celu przesłania na odległość do 30 m (maks.) *
- Możliwość rozbudowy: możliwość kaskadowego połączenia z rozgałęźnikami wideo firmy ATEN i obsłużenia setek wyświetlaczy
- Obsługa częstotliwości wideo do 200 MHz
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac oraz Sun

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Wideo	
Maks. szerokość pasma	200 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1200
Maks. odległość	Do 30 m
Audio	
Wejście	2 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	2 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:2.43W:11BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.47 kg (1.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.