

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-kvm-displayportusbudio-obsluga-4k-i-dolaczone-kable-cs782dp-p-655.html>



## 2-portowy przełącznik KVM DisplayPort/USB/Audio (obsługa 4K i dołączone kable) - CS782DP

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>15</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

Przy coraz większym zapotrzebowaniu na obraz o wyższej jakości i przy ewolucji technologii DisplayPort, komputery i monitory z obsługą 4K są teraz powszechnie stosowane w zastosowaniach wymagających graficznie i zastosowaniach komercyjnych. Urządzenie ATEN CS782DP, oferujące rozdzielczość do 4K, pozwala sprostać tym wymagającym scenariuszom i nadażyć za rozwojem technologii.

2-portowy przełącznik USB DisplayPort KVM ATEN CS782DP oferuje rozdzielczość 4K i umożliwia użytkownikom dostęp do dwóch komputerów z obsługą 4K za pomocą jednej klawiatury USB, myszy USB i konsoli wideo DisplayPort.

Dzięki temu urządzenie CS782DP oferuje trzy wygodne metody przełączania - za pomocą zdalnego selektora portu, myszy lub klawiszy skrótów dla elastycznego dostępu do dowolnego komputera podłączonego do instalacji. Produkt oferuje nawet doskonały dźwięk dla zastosowań multimedialnych. Uproszczona, pozwalająca oszczędzić miejsce budowa urządzenia CS782DP sprawia, że jest ono idealne do każdego środowiska roboczego.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji urządzenie CS782DP pozwala sprostać wszystkim wymaganiom aplikacji graficznych, animacyjnych i do edycji wideo.

### Zawartość opakowania

- 1x 2-portowy przełącznik USB DisplayPort KVM CS782DP
- 2x kabel DisplayPort (1.5m/5ft)
- 2x kabel USB (USB-A do USB-B; 1.8m/6ft)
- 2x kabel audio (1.8m/6ft)
- 1x zdalny selektor portu
- 1x Instrukcja obsługi

### Funkcje

- Jedna konsola DisplayPort kontroluje dwa komputery USB
- Pełna zgodność z DisplayPort 1.2
- Wybór komputera za pomocą selektora portu, klawiszy skrótów i myszy USB\*
- Doskonała jakość wideo - 4K UHD (3840 x 2160 przy 60 Hz) i 4K DCI (4096 x 2160 przy 60 Hz)
- Obsługa wielu platform - Windows, Mac, Sun, Linux
- Zgodność z HDCP
- Obsługa MST (Multi-Stream Transport)\*\* umożliwia użycie wielu monitorów przy pomocy jednego złącza DisplayPort

- Obsługa DisplayPort Dual Mode (DP++)\*\*\* dla bezpośredniego wysyłania sygnałów single-link HDMI i/lub sygnałów DVI przez zasilany zewnętrznie adapter DisplayPort-to-HDMI/DVI DP++
- Kompatybilność z panoramicznymi monitorami LCD
- Wykrywanie włączenia zasilania - jeśli jakkolwiek komputer jest wyłączony, urządzenie CS782DP automatycznie przełączy się na drugi komputer
- Obsługa dźwięku - pełne pasmo przenoszenia basów zapewnia doskonały dźwięk systemów dźwięku przestrzennego 2.1
- Obsługa odtwarzania dźwięku HD\*\*\*\* przez DisplayPort
- Niezależne przełączanie KVM i dźwięku\*\*\*\* pozwala na wygodną pracę wielozadaniową
- Obsługa klawiatur multimedialnych
- Obsługa bezprzewodowych klawiatur i myszy
- Funkcja emulacji portu myszy/obejścia obsługuje większość sterowników myszy i myszy wielofunkcyjnych
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun\*\*\*\*\*
- Port USB 2.0 myszy może być użyty dla koncentratora USB i współdzielenia urządzeń USB\*\*\*\*\*
- Zasilanie z magistrali USB
- Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego

#### Uwaga:

\* Przełączanie portu myszy jest obsługiwane tylko w trybie emulacji myszy i przez 3-przyciskową mysz USB z kółkiem.

\*\* Technologia MST (Multi-Stream Transport) wymaga, aby jeden z monitorów obsługiwał łańcuchowe łączenie DisplayPort 1.2, bądź użycia zasilanego zewnętrznie koncentratora DisplayPort MST. Źródło PC musi być zgodne z DisplayPort 1.2.

\*\*\* Tryb DisplayPort Dual Mode (DP++) wymaga użycia zasilanego adaptera DP++. Źródło graficzne musi być zgodne z DP++.

\*\*\*\* Dźwięk HD przez DisplayPort nie może być przełączany niezależnie.

\*\*\*\*\* a. Kombinacje klawiatur PC emulują klawiatury Mac/Sun. b. Klawiatury Mac/Sun działają tylko z własnymi komputerami.

\*\*\*\*\* Ta funkcja może wymagać podłączenia dodatkowego zasilacza do koncentratora USB oraz wyłączenia trybu emulacji myszy w urządzeniu CS782DP.

## Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu, mysz, zdalny przełącznik portów
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x DisplayPort żeńskie (czarne)
Porty KVM	1 x audio typu jack 3,5 mm żeńskie (zielone) 2 x USB typ B żeńskie (białe) 2 x DisplayPort żeńskie (czarne) 2 x audio typu jack 3,5 mm żeńskie (zielone)
Zdalny przełącznik portów	1 x stereo typu mini jack
Długość kabla	
KVM	2 x kabel USB 1,8 m 2 x kabel audio 1,8 m 2 x kabel DisplayPort 1,5 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Diody LED	
KVM	2 (biały)
Emulacja	USB
Klawiatura/Mysz	4096 x 2160 przy 60 Hz
Wideo	3, 5, 10, 20 sekund (domyślnie: 5 sekund)
Odstęp czasu skanowania	DC5V:2.18W:23BTU
Pobór mocy	
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.12 kg ( 0.26 lb )
Wymiary(D x S x W)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.