Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-kvm-ps2-cs72e-p-678.html



2-portowy przelacznik KVM PS/2 - CS72E

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**38**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przelacznik KVM (Keyboard, Video, Mouse - klawiatura, grafika, mysz) to modul sterujacy, który zapewnia dostep do dwóch komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Specjalnie opracowane zlacza pozwolily istotnie zmniejszyc liczbe portów wymaganych w takim 2-portowym przelaczniku KVM. Zastosowano specjalnie opracowane zlacze meskie SPHD-15 (do klawiatury, wideo i myszy) oraz zlacza zenskie SPHD-15 do przewodów laczacych przelacznik z komputerami.

Zawartość opakowania

- 1x 2-portowy przelacznik KVM PS/2
- 2x niestandardowy przewód KVM (VGA, PS/2; 1.2m/4ft)
- 1x przewód adaptera konsoli (50 cm)
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kontrolowanie 2 komputerów za pomoca jednej konsoli PS/2.
- Kompaktowa, wygodna obudowa o eleganckim wzornictwie.
- Specjalnie opracowany uklad zlaczy.
- Automatyczne przelaczanie na pierwszy port, na którym wykryto zasilanie.
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych.
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 2048 x 1536; DDC2B.
- Obsluga myszy Microsoft IntelliMouse oraz kólka przewijania w wiekszosci myszy.
- Funkcja Auto Scan do monitorowania dzialania komputerów.
- Niewymagane zasilanie.
- Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX oraz FreeBSD

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	1 x SPHD-15 męskie (żółte)
Porty KVM	2 x SPHD-15 żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Porty	2 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Pobór mocy	DC5V:0.30W:6BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50˚C
Temperatura przechowywania	-20-60˚C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.32 kg (0.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm (4.92 x 3.21 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.