

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-kvm-ps2-cs82a-p-680.html>

## 2-portowy przelacznik KVM PS/2 - CS82A



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>40</b>
Producent	<b>ATEN</b>

### Opis produktu

CS82A to przelacznik KVM z wbudowanymi złączami PS/2 na panelach przednim i tylnym. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów z jednej konsoli oraz przelaczanie między komputerami za pomoca przycisków na panelu przednim lub skrótów klawiszowych na klawiaturze konsoli. To najprostsze i najwygodniejsze rozwiązanie do zarządzania więcej niż jednym komputerem jednocześnie. Istotna cecha tego modelu jest solidna, trwała i jednocześnie niewielka konstrukcja.

### Zawartość opakowania

- 1x 2-portowy przelacznik KVM
- 2x przewód KVM (VGA, PS/2; 1.2m/4ft)
- 1x instrukcja obsługi

### Funkcje

- Kontrolowanie 2 komputerów za pomoca jednej konsoli PS/2.
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych.
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 1920 x 1440; DDC2B.
- Obsluga myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse.
- Kompaktowa, solidna i trwała obudowa metalowa
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniajaca rozruch systemów bez zgłaszania błędów.
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów.
- Niewymagane zasilanie.
- Obsługiwane systemy operacyjne: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, [Windows Vista](#), LINUX. Mac 8.6/9/10 oraz SUN Solaris 8/9 (wymagany opcjonalny adapter).

### Diagram



## Specyfikacje

Połączenia komputera  
Wybór portu  
Złącza  
Porty konsoli

Porty KVM

Zasilanie  
Przełączniki  
Porty  
Diody LED  
Online  
Wybór  
Emulacja  
Klawiatura/Mysz

2  
Przycisk skrótu, przycisk naciskowy

1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)  
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)  
1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)  
2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)  
2 x HDB-15 męskie (niebieskie)  
2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)  
1 x gniazdo DC (czarne)

2 x przycisk naciskowy

2 (pomarańczowe)  
2 (zielony)

PS/2

---

Wideo	1920 x 1440; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 sekund
Pobór mocy	DC9V:0.3W:6BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0°~50°C
Temperatura przechowywania	-20°~60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.54 kg ( 1.19 lb )
Wymiary(D x S x W)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.