Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-kvm-ps2-cs82a-p-680.html




# 2-portowy przelacznik KVM PS/2 - CS82A

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **40** |
| Producent | **ATEN** |

## Opis produktu

CS82A to przelacznik KVM z wbudowanymi zlaczami PS/2 na panelach przednim i tylnym. Umozliwia kontrolowanie 2 serwerów z jednej konsoli oraz przelaczanie miedzy komputerami za pomoca przycisków na panelu przednim lub skrótów klawiszowych na klawiaturze konsoli. To najprostsze i najwygodniejsze rozwiazanie do zarzadzania wiecej niz jednym komputerem jednoczesnie. Istotna cecha tego modelu jest solidna, trwala i jednoczesnie niewielka konstrukcja.

### Zawartość opakowania

- 1x 2-portowy przelacznik KVM
- 2x przewód KVM (VGA, PS/2; 1.2m/4ft)
- 1x instrukcja obsługi

## Funkcje

- Kontrolowanie 2 komputerów za pomoca jednej konsoli PS/2.
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych.
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 1920 x 1440; DDC2B.
- Obsluga myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse.
- Kompaktowa, solidna i trwala obudowa metalowa
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniajaca rozruch systemów bez zglaszania bledów.
- Funkcja Auto Scan do monitorowania dzialania komputerów.
- Niewymagane zasilanie.
- Obslugiwane systemy operacyjne: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, Windows Vista, LINUX. Mac 8.6/9/10 oraz SUN Solaris 8/9 (wymagany opcjonalny adapter).

## Diagram

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Połączenia komputera | 2 |
| Wybór portu | Przycisk skrótu, przycisk naciskowy |
| Złącza | |
| Porty konsoli | 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)<br>1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)<br>1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) |
| Porty KVM | 2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)<br>2 x HDB-15 męskie (niebieskie)<br>2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC (czarne) |
| Przełączniki | |
| Porty | 2 x przycisk naciskowy |
| Diody LED | |
| Online | 2 (pomarańczowe) |
| Wybór | 2 (zielony) |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | PS/2 |
| Wideo | 1920 x 1440; DDC2B |
| Odstęp czasu skanowania | 3, 5, 10, 20 sekund |
| Pobór mocy | DC9V:0.3W:6BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0°~50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°~60°C |
| Wilgotność | 0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 0.54 kg ( 1.19 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 14.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(5.51 x 3.46 x 2.19 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |