Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-kvm-usb-cs72u-p-661.html



2-portowy przełącznik KVM USB - CS72U

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**21**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

2-portowy biurkowy moduł sterujący KVM USB CS72U zapewnia dostęp do dwóch komputerów z jednej konsoli KVM (Keyboard, Video, Mouse — klawiatura i mysz, dźwięk, monitor VGA).

Urządzenie CS72U zapewnia wygodny dostęp do komputerów przez przełączniki wyboru portu znajdujące się na jego panelu przednim.

Przygotowanie do pracy jest łatwe i trwa tylko chwilę — wystarczy podłączyć przewody do odpowiednich portów. Nie trzeba konfigurować oprogramowania, przestrzegać specjalnych procedur instalacji. Nie ma problemów z kompatybilnością. Ponieważ CS72U bezpośrednio przechwytuje dane z klawiatury, obsługuje różne platformy systemowe.

Funkcje

- Możliwość sterowania dwoma komputerami ze złączami USB/VGA z jednej konsoli VGA
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux i Mac
- Obsługa dźwięku — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- Obsługa podłączania USB na gorąco
- Niewymagane zasilanie

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Porty KVM	2 x SPHD-18 żeńskie (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo DC 5 V (zapasowe)
Diody LED	
Online	2 (pomarańczowe)
Wybór	2 (zielony)
Przełączniki	
Wybór	2 x przyciski naciskowe
Wideo	2048 x 1536 przy 60 Hz; DDC2B
Pobór mocy	DC5V:0.142W:5BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.45 kg (0.99 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.