Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:55

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-kvmp-usb-30-4k-hdmi-cs1822-p-642.html



2-portowy przełącznik KVMP™ USB 3.0 4K HDMI - CS1822

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**2**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

ATEN CS1822 KVMP™ umożliwia łatwe zarządzanie dwoma komputerami z interfejsem HDMI za pomocą jednej klawiatury USB, myszy i monitora HDMI. Obsługując najwyższą jakość obrazu do 4K DCI (4096 x 2160 przy 60 Hz), CS1822 optymalizuje pracę wielozadaniową.

Dzięki opatentowanej technologii ATEN - Video DynaSync™, użytkownicy mogą cieszyć się lepszą rozdzielczością wyświetlacza i szybszym przełączaniem między systemami. Co więcej, dostępny jest domyślny tryb EDID, który zapewnia płynne włączanie i wysoką jakość wyświetlania oraz eliminuje problemy z kompatybilnością monitorów.

Ponadto CS1822 jest wyposażony w tryb Audio Mixer, który miesza źródła dźwięku z dwóch dowolnie podłączonych komputerów jako wyjście audio, dzięki czemu użytkownicy nie stracą żadnego ostrzeżenia systemowego, nawet jeśli KVM przełączony jest na inny komputer. Dzięki wbudowanemu koncentratorowi USB 3.1 Gen 1, CS1822 zapewnia transfer danych z prędkością do 5 Gb/s, co pozwala na przyspieszenie operacji multimedialnych i łatwe udostępnianie urządzeń peryferyjnych USB.

Integrując te wyjątkowe funkcjonalności, CS1822 zapewnia, przy płynnej obsłudze wielu zadań, wielką przewagę osobom wykonującym prace z zakresu CGI, projektowania graficznego, postprodukcji wideo, itp.

Zawartość opakowania

- 1x CS1822 2-portowy przełącznik KVMP™ USB 3.0 4K HDMI
- 2x kabel HDMI 2.0
- 2x kabel USB 3.0
- 2x kabel audio
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Jedna klawiatura i mysz USB i jeden monitor HDMI może sterować 2 komputerami i współdzielić 2 urządzenia peryferyjne USB
- Najwyższa jakość wideo – 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz) i 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)
- Video DynaSync™ - unikalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas włączania i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania pomiędzy różnymi źródłami.
- Wbudowany dwuportowy hub USB 3.1 Gen 1 z transferami SuperSpeed 5 Gb/s
- Tryby Audio Mixer – miksuje dwa źródła audio do wyjścia audio

- Wybór sterowanego komputera za pomocą przycisków, skrótu klawiaturowego, myszki[1] i poleceń RS-232
- Tryb domyślenego EDID firmy ATEN – sprawniejsze włączanie, wysokiej jakości obraz i optymalizację rozdzielczości wideo przy przełączaniu różnych rozdzielczości
- Niezależne przełączanie KVM, peryferiów USB i focusa dźwięku stereo[2]
- Zgodny z HDMI 2.0 i HDCP 2.2
- Obsługa HD Audio[2]
- Wykrywanie włączenia
- Możliwość aktualizacji firmware

Uwagi:
1. Przełączanie za pomocą myszki jest obsługiwane tylko w trybie emulacji myszy i za pomocą trzyprzyciskowej myszki USB z kółkiem.
2. Dźwięk HD z HDMI nie może być przełączany niezależnie.

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Hotkey, Pushbutton, Mouse, RS-232 Commands
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Type A Female 1 x HDMI Female (Black) 2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green; 1 x front, 1 x rear)
Porty KVM (komputer)	2 x USB3.1 Gen1 Type B Female (Blue) 2 x HDMI Female (Black) 2 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
Szeregowy	1 x RJ-11 Female
Zasilanie	1 x DC Jack
Koncentrator USB	2 x USB3.1 Gen1 Type A Female (Blue; 1 x front; 1 x rear)
Przełączniki	
Wybór	2 x Pushbutton
Diody LED	
Online/wybór	2 (Orange)
Połączenie USB	2 (Green)
Audio	2 (Green)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	4096 x 2160 @ 60Hz
Odstęp czasu skanowania	1-99 Seconds (Default: 5 sec.)
Pobór mocy	DC5V:1.78W:50.97BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal, Plastic
Masa	0.74 kg (1.63 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.