

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-wideo-vs201-p-640.html>

2-portowy przelacznik wideo - VS201



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	19
Producent	ATEN

Opis produktu

VS201 to automatyczny przelacznik wideo doskonale sprawdzający się w połączeniu z monitorami działającymi na sygnał analogowy. Przelacznik VS201 dodatkowo wzmacnia sygnał, umożliwiając przesyłanie go nawet na odległość 65 m. Za pomocą suwaka można wybrać priorytetowy sygnał graficzny; natomiast sam VS201 automatycznie wybiera odpowiedni sygnał wejściowy do przekazania na port wyjściowy. Obie te funkcje predysponują urządzenie VS201 do zastosowań edukacyjnych.

Za pomocą suwaka można wybrać priorytetowy sygnał graficzny; natomiast sam VS201 automatycznie wybiera odpowiedni sygnał wejściowy do przekazania na port wyjściowy. Obie te funkcje predysponują urządzenie VS201 do zastosowań edukacyjnych.

Zawartość opakowania

- 1x 2-portowy przelacznik wideo
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Wyszwietlanie obrazu z dwóch komputerów na jednym monitorze lub projektorze
- Automatyczny wybór sygnału wejściowego (auto)
- Szybkie i łatwe przelaczanie za pomocą suwaka
- Nadawanie sygnału na dużą odległość - do 65 m *
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 1920 x 1440; DDC, DDC2, DDC2B
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA oraz Multisync

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Diagram



Specyfikacje

Wejście wideo	2 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Interfejsy	75 Ω
Impedancja	1,8 m
Maks. odległość	
Wyjście wideo	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Interfejsy	75 Ω
Impedancja	30 m
Maks. odległość	
Wideo	300 mHz
Maks. szerokość pasma	Do 1920 x 1440
Maks. rozdzielczość	Do 30 m
Maks. odległość	
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.75W:4BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C

Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.20 kg (0.44 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.36 x 7.90 x 2.79 cm (4.08 x 3.11 x 1.1 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.