Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-przelacznik-wideo-vs291-p-637.html



2-portowy przelacznik wideo - VS291

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**16**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

VS291 to 2-portowy przelacznik wideo. Umozliwia wyswietlanie obrazu z dwóch niezaleznych komputerów na jednym monitorze. W zwiazku z tym eliminuje koniecznosc zakupu monitora osobno do kazdego komputera.

Zawartość opakowania

- 1x 2-portowy przelacznik wideo
- 1x zasilacz

Funkcje

- Wyswietlanie obrazu z dwóch komputerów na jednym monitorze lub projektorze.
- Wybór komputera za pomoca przelacznika
- Przelaczanie elektroniczne, zapewniajace wieksza niezawodnosc i trwalosc
- Latwa instalacja - nie jest wymagane oprogramowanie
- Nadawanie sygnalu na duza odleglosc - do 10 m
- Obsluga obrazu o wysokiej rozdzielczosci - do 1920 x 1440
- Kompatybilnosc z technologiami DDC, DDC2, DDC2B
- Obsluga monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA oraz Multisync
- Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac oraz Sun

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	10 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	150 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 10 m
Zasilanie	Złącze: 1 x gniazdo DC Pobór mocy: 9 V DC; 0,9 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik / Metal
Masa	0.15 kg (0.33 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.