Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:55

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-rozdzielacz-hdmi-true-4k-vs82h-p-587.html



2-portowy rozdzielacz HDMI True 4K - VS82H

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**2**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Powielanie tego samego ekranu

Wyświetlaj treści True 4K jednocześnie na dwóch wyświetlaczach.

Szeroka kompatybilność

Połącz się z dowolnym źródłem wideo HDMI i po prostu rozdziel obraz. Nie są wymagane żadne sterowniki.

Zwarta i wytrzymała

Solidna obudowa o małych rozmiarach wykonana z wysokiej jakości aluminium.

Płynne i wydajne działanie

Wysoka kompatybilność od źródła do wyświetlacza dla odpowiedniej rozdzielczości - za każdym razem.

Zawartość opakowania

- 1x VS82H 2-portowy rozdzielacz HDMI True 4K
- 1x kabel Micro-USB
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

Rozdzielacz (splitter) ATEN VS82H oferuje doskonałą rozdzielczość obrazu wideo True 4K i bezstratną jakość podczas przesyłania jednego źródła cyfrowego obrazu o wysokiej rozdzielczości na dwa wyświetlacze. Obsługuje urządzenia wyposażone w złącze HDMI - od odtwarzaczy DVD, dekoderów satelitarnych po wszystkie wyświetlacze z wejściem HDMI.

Oprócz zgodności z HDCP 2.2, VS82H jest wyposażony w automatyczne wykrywanie EDID, które zawsze zapewnia najlepszą rozdzielczość na różnych ekranach. Wraz z obsługą Dolby® TrueHD i DTS-HD™ Master 7.1 Audio, VS82H zapewnia także wolny od zniekształceń i doskonałej jakości dźwięk.

Co więcej, VS82H może być zasilany bezpośrednio z urządzenia podłączonego przez port Micro-USB, co stanowi efektywne rozwiązanie dla zastosowań osobistych, korporacyjnych, edukacyjnych i komercyjnych.

- Rozdziela jedno źródło True 4K jednocześnie na dwa wyświetlacze HDMI
- Funkcja automatycznego zmniejszania rozdzielczości - automatyczne dostosowanie rozdzielczości do 1080p dla wyświetlaczy 1080p w celu optymalnego dopasowania
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); zgodny z HDCP 2.2
- Rozdzielczość wideo True 4K (do 4096 x 2160 @ 60 Hz; 4:4:4); obsługa HDR
- Maksymalny transfer danych: do 18 Gbps (6 Gbps na tor)
- Wsparcie dla standardów Dolby® TrueHD i DTS-HD™ Master 7.1
- Automatyczna detekcja EDID – ciesz się wysoką jakością wyświetlania i korzystaj z najlepszej rozdzielczości na różnych ekranach
- Wytrzymała, wysokiej jakości obudowa z aluminium

Diagram

Specyfikacje

Ustawienia EDID	PORT-1 & Default
Diody LED	
Stan	HDMI Output x 2 (Blue) Power Input x 1 (Blue)
Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	30cm / 4K@60Hz (4:4:4)
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3m / 4K@60Hz (4:4:4)
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	18 Gbps (6 Gbps Per Lane)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 Compatible
Maks. rozdzielczość	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Złącza	
Port USB	Micro-USB to USB cable (50cm) X 1 Firmware upgrade & power source
Pobór mocy	3WATT(MAX)BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal (aluminum)
Masa	0.09 kg (0.2 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
Partia w opakowaniu	40 pcs

Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.