Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:11

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/2-portowy-rozdzielacz-vga-450mhz-vs132a-p-609.html



2-portowy rozdzielacz VGA (450MHz) - VS132A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Rozdzielacz (splitter) wideo VS132A jest urządzeniem wzmacniającym, które duplikuje sygnał wideo z jednego źródła i przekazuje go na 2 urządzenia wyświetlające. Urządzenia VS132A można łączyć kaskadowo w trzy poziomy, co zapewnia obsługę do 8 sygnałów, oraz przesyłać sygnały na odległość do 30 m, co predysponuje to rozwiązanie do zastosowań w publicznych systemach rozgłoszeniowych.
Rozgałęźnik VS132A doskonale nadaje się do rozdzielania sygnałów VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA i Multisync oraz przesyłania ich z zachowaniem wysokiej jakości na dużą odległość.

Potencjalne zastosowania:
• Finanse: zdalne wyświetlanie notowań giełdowych
• Edukacja: zdalne wyświetlanie materiałów wykładów i lekcji w aulach i na salach
• Biznes: zdalne wyświetlanie komunikatów w salach, konferencje wideo, pokazy

Zawartość opakowania

- 1x rozdzielacz wideo VS132A
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Sygnał z jednego wejścia na dwa wyjścia wideo
- Obsługa częstotliwości do 450 MHz
- Obsługa połączeń kaskadowych do 3 poziomów — możliwość rozdzielenia nawet na 8 sygnałów wideo
- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 30 m *
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA oraz Multisync
- Wbudowany wzmacniacz 1,5 GHz, zapewniający bardzo wysoką wierność obrazu
- Obudowa w całości z metalu

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Wideo	
Maks. szerokość pasma	450 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 2048 x 1536
Maks. odległość	Do 30 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.62W:3BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.42 kg (0.93 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.