Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/32-portowy-przelacznik-cat-5-kvm-kh1532a-p-682.html



32-Portowy Przełącznik Cat 5 KVM - KH1532A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**42**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przełączniki KH1532A KVM są jednostkami sterującymi, które pozwalają administratorom IT na dostęp i kontrolę wielu komputerów jednocześnie z pojedynczej konsoli PS/2 lub USB KVM (klawiatura, monitor i mysz). Operatorzy maja kontrolę nad 32 (KH1532A) komputerami. Poprzez połączenie łańcuchowe do 31 dodatkowych przełączników, z jednej konsoli KVM można sterować aż 1024 komputerami.

Przełączniki zostały zaprojektowane z unikalnymi i wydajnymi funkcjami, które umożliwiają administratorom łatwe i wygodne zarządzania całą serwerownią i urządzeniami centrum danych.

Identyfikator, nazwa portu, system operacyjny, język klawiatury i inne. Te funkcje umożliwiają administratorom przenoszenie serwerów do różnych portów bez konieczności ponownej konfiguracji adapterów. Inne zalety tego przełącznika to jakość wideo Full HD i możliwość rozszerzenia odległości do serwerów aż do 50 m* przy rozwiązaniu 1280 x 1024.

Instalacja KH1532A zapewnia jedno z najlepszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań jakie ATEN ma do zaoferowania na rynku SMB. Nie ma lepszego sposobu na zaoszczędzenie czasu, miejsca i pieniędzy w data center niż zastosowanie przełącznika KH1532A KVM.

* Z kablem adaptera KVM serii KA7000.

Zawartość opakowania

- 1x Przełącznik KH1532A Cat 5 High-Density KVM
- 1x Kabel aktualizacji oprogramowania
- 1x Kabel zasilający
- 1x Zestaw do montażu w szafie Rack
- 1x Zestaw Foot Pad (4 cz.)
- 1x Instrukcja użytkownika

Funkcje

- Jedna konsola KVM zarządza aż do 32 bezpośrednio podłączonych komputerów
- Oszczędzające miejsce złącza RJ-45 i okablowanie Cat 5e/6
- Łańcuchowo można podłączyć do 31 dodatkowych przełączników KH1532A, możliwość zarządzania aż do 1024 komputerami z oryginalnej konsoli KVM
- Konwersja konsoli – każdy rodzaj konsoli KVM może zarządzać każdym typem komputera; mieszane kombinacje (PS/2 i USB) są obsługiwane zarówno po stronie konsoli KVM jak i po stronie komputera

- Najwyższa jakość wideo – obsługuje rozdzielczości wideo do 1920 x 1200 @ 60 Hz aż do 30 metrów, 1600 x 1200 @ 60 Hz aż do 40 metrów i 1280 x 1024 @ 75 Hz aż do 50 metrów*
- Konfiguracja prawa dostępu do portu dla użytkowników na zasadzie port po porcie
- Trzy metody wyboru portu: Ręczna (za pomocą przycisków na przednim panelu), klawiszem skrótu i wielojęzycznym menu ekranowym OSD (On Screen Display)
- Obsługa wielu platform– PC, Mac, Sun, i seryjne
- Wiele kont użytkowników – obsługuje do 10 kont użytkowników i 1 konto administratora
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem – obsługuje jednego administratora i 10 kont użytkowników. Zabezpieczenie hasłem zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do instalacji
- Tryb automatycznego skanowania umożliwia ciągłe monitorowanie wybranych przez użytkownika komputerów
- Tryb Broadcast wysyła polecenia z konsoli na wszystkie komputery– pozwalając na wykonanie operacji takich jak instalacje oprogramowania, aktualizacje, przestoje, itd. na wszystkich komputerach jednocześnie
- Identyfikator adaptera
- Rozbudowa oprogramowania

  * Z kablem adaptera KVM serii KA7000.

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	32
Maksymalnie	1024 (via Daisy-chain)
Wybór portu	OSD, Hotkey, Pushbutton
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Type A Female 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue)
Porty KVM	32 x RJ-45 Female
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 Female (Black) 1 x DB-25 Male (Black)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Female
Zasilanie	1 x IEC 60320/C14
Przełączniki	
Wybór portu	32 x Pushbutton
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide
Zasilanie	1 x Rocker
Diody LED	
Online	32 (Green)
Wybór	32 (Orange)
Zasilanie	1 (Blue)
ID stacji	1 x 2 Digit 7-segment (Orange)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB
Odstęp czasu skanowania	1–255 seconds
Wideo	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m)

Znamionowa moc wejściowa	100–240V AC; 50/60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:4.6W:30BTU AC220V:4.8W:31BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0–80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.81 kg (6.19 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 16.37 x 4.40 cm (17.21 x 6.44 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.