

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/4-portowa-plyta-wejsciova-4k-hdmi-vm7814-p-576.html>

4-portowa płyta wejściowa 4K HDMI - VM7814



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	26
Producent	ATEN

Opis produktu

VM7814 jest płytą wejściową 4K HDMI, która działa z modułowymi przełącznikami matrycowymi firmy ATEN oferując łatwy sposób trasowania źródeł HDMI na 4 wyświetlacze. Oprócz interfejsu HDMI, który przenosi cyfrowe sygnały A/V, VM7814 jest wyposażony w 4 wejścia audio stereo, które umożliwiają osadzenie dźwięku stereo.

Płyty wejścia/wyjścia firmy ATEN obsługują wymienialną podczas pracy instalację, która zapewnia integratorom systemów dużą elastyczność i wydajność podczas konserwacji. Płyty wejścia/wyjścia firmy ATEN razem z modułowymi przełącznikami matrycowymi oferują idealne rozwiązania, które perfekcyjnie spełniają wymagania aplikacji o krytycznym znaczeniu dla wideo.

Zawartość opakowania

- 1x płyta wejściowa VM7814 4K HDMI
- 4x bloki zacisków
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kompatybilny z [VM1600](#) / [VM3200](#); łączy się i dopasowuje do dowolnych płyt I/O każdego typu dla osiągnięcia optymalnej elastyczności
- Najwyższa jakość wideo – rozwiązania HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920x1200) i 4K2K @ 60Hz (4:2:0)
- Dźwięk stereo może być osadzony
- EDID Expert – wybiera optymalne ustawienia EDID dla płynnego włączania i wyświetlania o najwyższej jakości
- HDMI (3D, Deep Color); Kompatybilny z HDCP 2.2
- Cable Quality Tester – sprawdza jakość kabla HDMI
- Obsługuje Consumer Electronics Control (CEC)

Diagram



Specyfikacje

Wejście wideo

Interfejsy

Impedancja

Maks. odległość

Wideo

Maks. szybkość transmisji danych

Maks. zegara pikseli

Zgodność

Maks. rozdzielczość

Audio

Wejście

Pobór mocy

Środowiskowe

4 x HDMI Type A Female (Black)

100 Ω

Up to 5m

10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)

340 MHz

HDMI (3D, Deep Color, 4K)

HDCP 2.2 Compatible

Consumer Electronics Control (CEC)

4096x2160/3840x2160@60Hz (4:2:0);

4096x2160/3840x2160@30Hz (4:4:4)

4 x Captive Screw Connector, 5 Pole (Green)

*Audio signal type: stereo, balanced/unbalanced.

4.45W:21BTU

Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.56 kg (1.23 lb)
Wymiary(D x S x W)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Partia w opakowaniu	2 pcs
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.