Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowa-plyta-wejsciowa-vga-vm7104-p-580.html



4-portowa płyta wejściowa VGA - VM7104

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**30**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

4-portowa płyta wejściowa VGA VM7104 zapewnia łatwy sposób na przekierowanie 4 źródeł audio i wideo VGA do 16 monitorów, używanych w połączeniu z modularnym przełącznikiem Matrix firmy ATEN. Model VM7104 obsługuje sygnały wejściowe RGBHV / RGBS/ YCbCr/ YPbPr oraz dźwięk stereo, który może być osadzony w wyjściu audio HDMI. Płytę można podłączać podczas pracy i jest ona kompatybilna z modelem VM1600, więc nie ma potrzeby wyłączania jednostki w przypadku wymiany płyty.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowa płyta wejściowa VGA VM7104
- 4x blok zacisków
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Umożliwia podłączenie do 4 wejść VGA lub komponentowych
- Obsługuje sygnały wejściowe RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr
- Konstrukcja umożliwiająca wymianę, zapewniająca łatwą integrację kart wejścia/wyjścia
- Kompatybilność z modelem VM1600 i możliwość łączenia z dowolnymi płytami wyjścia modułowego w celu uzyskania optymalnej elastyczności

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1200
Maks. odległość	1,8 m
Wejścia audio	
Interfejsy	4 x złącze ze śrubą uwięzioną, 5-stykowe *Typ sygnału audio: stereo, zrównoważony/niezrównoważony.
Pobór mocy	7.1W:33BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.56 kg (1.23 lb)
Wymiary(D x S x W)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Uwaga	Obsługiwane typy sygnału audio: stereo, zrównoważony/niezrównoważony. Maksymalny poziom wejścia/wyjścia zrównoważonego sygnału audio: 0,5 Vrms (-6,02 dBV przy 600 omach) Maksymalny poziom wejścia/wyjścia niezrównoważonego sygnału audio: 1 Vrms (0 dBV przy 600 omach)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.