Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowa-plyta-wyjsciowa-dvi-vm8604-p-585.html



4-portowa płyta wyjściowa DVI - VM8604

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**35**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

4-portowa płyta wyjściowa DVI VM8604 zapewnia łatwy sposób na przekierowanie dowolnego z 4 źródeł audio/wideo do dowolnego z 4 wyświetlaczy, używanych w połączeniu z modularnym przełącznikiem matrycowym firmy ATEN.

Płyta VM8604 obsługuje technologię Seamless Switch™, która zapewnia funkcję przełączania wideo w czasie rzeczywistym, wbudowany moduł skalowania, obsługujący różne rozdzielczości wideo oraz zaawansowaną technologię EDID, umożliwiającą płynne przełączanie wyświetlaczy, zapewniając doskonałą jakość obrazu.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowa płyta wyjściowa DVI VM8604
- 4x blok zacisków
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Doskonała jakość wideo — do 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Zgodność z HDCP 1.4
- Seamless Switch™ — zapewnia ciągłe przełączanie strumieni wideo w czasie rzeczywistym i stabilną transmisję sygnałów
- Wbudowany moduł skalujący w każdym porcie wyjścia, zapewniający obsługę funkcji skalowania dla różnych rozdzielczości wideo
- EDID Expert — umożliwia optymalny wybór ustawień EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania i najwyższej jakości wyświetlacza
- Wbudowany kreator EDID – oferuje łatwy sposób na dostosowanie ustawień EDID
- Konstrukcja umożliwiająca wymianę, zapewniająca łatwą integrację kart wejścia/wyjścia
- Włączona obsługa dźwięku

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x DVI-D Żeńskie (Biały)
Impedancja	100 Ω
Wyjście wideo	
Interfejsy	4 x DVI-D Żeńskie (Biały)
Impedancja	100 Ω
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz
Zgodność	Zgodne z HDCP 1.4
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1200
Maks. odległość	5 m
Audio	
Wejście	4 x złącze ze śrubą uwięzioną, 5-stykowe *Typ sygnału audio: stereo, zrównoważony/niezrównoważony.
Wyjście	4 x złącze ze śrubą uwięzioną, 5-stykowe *Typ sygnału audio: stereo, zrównoważony / niezrównoważony.
Zasilanie	Pobór mocy: 20,10 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.55 kg (1.21 lb)
Wymiary(D x S x W)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Partia w opakowaniu	2 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.