

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-modul-rozszerzajacy-portow-szeregowych-vk224-p-773.html>

4-portowy moduł rozszerzający portów szeregowych - VK224



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5
Producent	ATEN

Opis produktu

4-portowy moduł rozszerzający VK224 oferuje cztery dodatkowe dwukierunkowe porty szeregowy RS-232 / 422 / 485 dla elastycznego rozszerzania systemu sterującego ATEN. Umożliwia to użytkownikom kontrolowanie dodatkowych urządzeń szeregowych w środowisku, w którym wymaganych jest więcej takich urządzeń. Dzięki połączeniu Ethernet, urządzenie rozszerzające można z łatwością podłączyć do urządzenia sterującego [VK2100](#) poprzez połączenie LAN z wielu miejsc w sieci.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy moduł rozszerzający VK224
- 1x zestaw montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Oferuje 4 dwukierunkowe porty szeregowy RS-232/422/485 służące do rozszerzenia systemu sterującego ATEN
- Do ośmiu urządzeń rozszerzających VK224 można dodać do jednego urządzenia sterującego
- Elastyczne wdrażanie: Podłączane do urządzenia sterującego poprzez połączenie Ethernet
- Identyfikator przełącznika wiąże urządzenie VK224 z kontrolerem, aby natychmiast skonfigurować ustawienia sieciowe
- Obsługa zasilania Power over Ethernet (PoE) i napięciem stałym
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez USB lub interfejs sieci Web

Diagram

Specyfikacje

Interfejsy Szeregowe

- 4 x programowalne dwukierunkowe porty RS-232/422/485 (4 x Złącza męskie DB9, konfigurowane za pomocą przydziału styków);
 - Szybkość transmisji w bodach: od 300 do 115200 (domyślnie: 9600);
 - Bity danych: 8 (domyślnie) lub 7;
 - Bit stopu: 1 (domyślnie) lub 2;
 - Parzystość: Brak (domyślnie), parzyste lub nieparzyste;
 - Kontrola przepływu: Brak (domyślnie) RTS/CTS
- | RS-232 | RS-422 | RS-485 |
|--------------|--------------|-------------|
| Bolec 2: RX | Bolec 1: RX- | Bolec 3:D+ |
| Bolec 3: TX | Bolec 2: RX+ | Bolec 4: D- |
| Bolec 5: GND | Bolec 3: TX+ | |
| Bolec 7: RTS | Bolec 4: TX- | |
| Bolec 8: CTS | Bolec 5: GND | |

Ethernet

- 1 x RJ-45 żeńskie, 10/100Base-T
- Obsługiwany protokół: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH
- Obsługa DHCP. Następujące ustawienia domyślne IP zostaną użyte, jeśli adres IP nie zostanie przydzielony w ciągu 30 minut:
IP: 192.168.0.60
Maska podsieci: 255.255.255.0
DC5V:3.8W:28BTU
DC48V:4.75W:33BTU

Pobór mocy

Środowiskowe Temperatura robocza

0 – 50°C