Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:06

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-modul-rozszerzajacy-portow-szeregowych-vk224-p-773.html



4-portowy moduł rozszerzający portów szeregowych - VK224

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**5**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

4-portowe moduł rozszerzający VK224 oferuje cztery dodatkowe dwukierunkowe porty szeregowe RS-232 / 422 / 485 dla elastycznego rozszerzania systemu sterującego ATEN. Umożliwia to użytkownikom kontrolowanie dodatkowych urządzeń szeregowych w środowisku, w którym wymaganych jest więcej takich urządzeń. Dzięki połączeniu Ethernet, urządzenie rozszerzające można z łatwością podłączyć do urządzenia sterującego VK2100 poprzez połączenie LAN z wielu miejsc w sieci.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowe moduł rozszerzający VK224
- 1x zestaw montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Oferuje 4 dwukierunkowe porty szeregowe RS-232/422/485 służące do rozszerzenia systemu sterującego ATEN
- Do ośmiu urządzeń rozszerzających VK224 można dodać do jednego urządzenia sterującego
- Elastyczne wdrażanie: Podłączane do urządzenia sterującego poprzez połączenie Ethernet
- Identyfikator przełącznika wiąże urządzenie VK224 z kontrolerem, aby natychmiast skonfigurować ustawienia sieciowe
- Obsługa zasilania Power over Ethernet (PoE) i napięciem stałym
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez USB lub interfejs sieci Web

Diagram

Specyfikacje

Interfejsy	
Szeregowy	• 4 x programowalne dwukierunkowe porty RS-232/422/485 (4 x Złącza męskie DB9, konfigurowane za pomocą przydziału styków); – Szybkość transmisji w bodach: od 300 do 115200 (domyślnie: 9600); – Bity danych: 8 (domyślne) lub 7; – Bit stopu: 1 (domyślne) lub 2; – Parzystość: Brak (domyślnie), parzyste lub nieparzyste; – Kontrola przepływu: Brak (domyślne) RTS/CTS

RS-232	RS-422	RS-485
Bolec 2: RX	Bolec 1: RX-	Bolec 3:D+
Bolec 3: TX	Bolec 2: RX+	Bolec 4: D-
Bolec 5: GND	Bolec 3: TX+	
Bolec 7: RTS	Bolec 4: TX-	
Bolec 8: CTS	Bolec 5: GND	

Ethernet	• 1 x RJ-45 żeńskie, 10/100Base-T • Obsługiwany protokół: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • Obsługa DHCP. Następujące ustawienia domyślne IP zostaną użyte, jeśli adres IP nie zostanie przydzielony w ciągu 30 minut: IP: 192.168.0.60 Maska podsieci: 255.255.255.0
Pobór mocy	DC5V:3.8W:28BTU DC48V:4.75W:33BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 50℃