Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-hdmi-dual-view-vs482-p-632.html



4-portowy przełącznik HDMI Dual View - VS482

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**11**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Na rynku jest coraz więcej urządzeń HDMI przeznaczonych do kina domowego. Coraz częściej potrzebne są urządzenia zapewniające jednoczesny dostęp do różnych urządzeń audio-wideo HDMI. Teraz 4-portowy przełącznik HDMI Dual View VS482 umożliwia łatwe i ekonomiczne uzupełnienie systemu kina domowego o funkcje HDMI. Pozwala na łatwe przełączanie między czterema źródłowymi urządzeniami audio-wideo HDMI podłączonymi do maksymalnie dwóch wyświetlaczy HDMI. Przełącznik VS482 obsługuje cztery źródłowe urządzenia wideo HDMI i dwa wyświetlacze HDMI. Można go podłączyć do dwóch telewizorów HDTV lub odbiorników audio-wideo (AVR). Urządzenie VS482 jest zgodne ze standardami HDMI i obsługuje materiały 3D oraz funkcję Audio Return Channel (ARC). VS482 obsługuje również natychmiastowe przełączanie i ma menu ekranowe do sterowania obrazem i dźwiękiem, ustawiania parametrów konfiguracyjnych oraz odczytywania informacji.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przełącznik HDMI Dual View VS482
- 1x pilot na podczerwień
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi
- 1x zestaw do montażu

Funkcje



Audio Return Channel (ARC)

Umożliwia podłączenie przewodu HDMI do gniazda ARC w celu przesyłania sygnału audio z urządzenia źródłowego do odbiornika audio-wideo



Natychmiastowe przełączanie

Natychmiastowe przełączanie między źródłowymi sygnałami HDMI za pomocą przycisków na panelu przednim lub portu szeregowego RS-232



Menu ekranowe

Menu ekranowe (OSD) do konfigurowania ustawień systemowych i wyświetlania informacji



EDID Expert

Technologia EDID Expert umożliwiająca tworzenie różnych konfiguracji dla różnych trybów EDID

- Możliwość podłączenia do czterech urządzeń źródłowych audio-wideo HDMI do dwóch wyświetlaczy HDMI
- Kompatybilność z normą HDCP
- HDMI (3D, Audio Return Channel oraz Deep Color)
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Funkcja Audio Return Channel (ARC) — umożliwia podłączenie przewodu HDMI do gniazda ARC w celu przesyłania sygnału audio z urządzenia źródłowego do odbiornika audio-wideo
- Menu ekranowe (OSD) do konfigurowania ustawień systemowych i wyświetlania informacji
- Natychmiastowe przełączanie między źródłowymi sygnałami HDMI za pomocą przycisków na panelu przednim lub portu szeregowego RS-232
- Technologia EDID Expert umożliwiająca tworzenie różnych konfiguracji dla różnych trybów EDID
- Możliwość podglądu gniazda/urządzenia źródłowego (wejściowego) HDMI w celu łatwiejszego wybierania
- Bardzo wysoka jakość obrazu — rozdzielczość HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); do WUXGA (1920 x 1200)
- Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 do zaawansowanego sterowania systemem *
- Dodatkowa obsługa audio przez wejście HDMI (obsługiwane cyfrowe audio przez przewód optyczny i koncentryczny); jedno wyjście audio stereo
- Przedłużenie sygnału sterującego na podczerwień (IR) — możliwość przedłużenia zasięgu sterowania IR przez dodanie odbiornika IR
- Możliwość montażu w stelażu

  * Uwaga: Instrukcję obsługi urządzenia i graficznego interfejsu użytkownika (AP i GUI) VS482 można pobrać ze strony internetowej firmy ATEN (www.aten.com)

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	15 m
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz
Zgodność	HDMI (3D, kanał powrotu audio, Deep Color) Zgodność z HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	Do 1080p
Maks. odległość	Do 15 m
Audio	
Wejście	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Wyjście	Analogowe: 2 x RCA (czerwone/białe) Cyfrowe: 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne); 1 x Toslink (czarne); 1 x RCA (pomarańczowe)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) Szybkość transmisji w bodach i protokół: Szybkość transmisji w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie
Podczerwień	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)
Ustawienia EDID	Tryb EDID: Domyślny / Gniazdo 1 / Auto
Zasilanie	Złącze: 1 x gniazdo DC Pobór mocy: 5,3 V DC; 6,95 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.17 kg (4.78 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 15.86 x 4.40 cm (17.21 x 6.24 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	3 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.