Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:55

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-hdmi-true-4k-vs481c-p-626.html



4-portowy przełącznik HDMI True 4K - VS481C

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**5**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

VS481C firmy ATEN jest zaprojektowany dla aplikacji wymagających 4 źródła dla jednego bezprzewodowego kompatybilnego wyświetlacza. Umożliwia on niezawodną transmisję sygnału w rozdzielczości do True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4), szybkość transmisji danych do 18 Gb/s, 3D, Deep Color aż do12-bit, i bezstratne formaty audio HD. Posiada również funkcje przyjazne dla integratora, m.in. Auto Switching dla automatycznego wyboru portu, Instant Switching dla płynnej transmisji wideo pomiędzy portami HDMI, dwukierunkowy RS-232 i IR do zdalnego sterowania urządzeniami.

VS481C firmy ATEN zaprojektowany z myślą o dzisiejszym zapotrzebowaniu na transmisję sygnału True 4K i zorientowany na użytkownika, jest potężnym urządzeniem dla takich rozwiązań jak kina domowe, sale konferencyjne, targi i centra handlowe.

Zawartość opakowania

- 1x VS481C 4-Portowy przełącznik HDMI True 4K
- 1x Zasilacz
- 1x IR Remote Control Unit
- 1x Kabel HDMI
- 1x Instrukcja użytkownika

Funkcje

- Umożliwia podłączenie do 4 źródeł HDMI do jednego wyświetlacza HDMI
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); zgodny z HDCP 2.2
- Najwyższa jakość wideo - rozdzielczość True 4k - 4k x 2k @ 60 Hz (4:4:4)
- Obsługuje rozszerzenie IR
- Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 do zaawansowanego sterowania systemem
- Przełączanie trybów automatycznego wyboru portu
- Wskaźnik LED stanu urządzenia źródłowego
- Plug-and-play

Diagram

Specyfikacje

Przełączniki	
DIP	Auto Switch ON/OFF
Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3M
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3M
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	18 Gbps (6 Gbps Per Lane)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Sterowanie	
RS-232	Connector□1 x DB-9 Female (Black) Baud Rate□19200 / Data Bits□8 / Stop Bits□1 / Parity□NO / Flow Control□NO
Podczerwień	1 x Mini Stereo Jack Female (Black) 1 x IR Receiver
Złącza	
Zasilanie	1 x DC Jack (with locking)
Pobór mocy	DC5V:0.294W:20BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.47 kg (1.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 8.21 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	10 pcs
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.