Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:09

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-hdmi-vs481b-p-627.html



4-portowy przełącznik HDMI - VS481B

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**6**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

4-portowy przełącznik HDMI VS481B umożliwia szybkie podłączenie 4 źródeł HDMI do monitora HDMI i łatwe przełączanie pomiędzy nimi za pomocą umieszczonych na przednim panelu przycisków, portu RS-232 lub pilota IR. Diody LEC na przednim panelu w przejrzysty sposób wskazują, które urządzenie źródłowe zostało wybrane.

Urządzenie VS481B obsługuje najnowszą rozdzielczość monitorów HD, Ultra HD 4Kx2K, tryby automatycznego przełączania w celu automatycznego wyboru portu, przełączanie natychmiastowe w celu płynnego i efektywnego przejścia wideo pomiędzy portami HDMI i posiada wbudowany dwukierunkowy port RS-232, który umożliwia kontrolowanie przełącznika za pomocą nowoczesnego kontrolera, komputera i/lub pakietu oprogramowania do automatyzacji domu/kina domowego.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przełącznik HDMI VS481B
- 1x kabel HDMI (1.8m/6ft)
- 1x pilot IR
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Umożliwia podłączenie maksymalnie czterech źródeł HDMI A/V do jednego monitora HDMI
- Szybkie i łatwe przełączanie pomiędzy źródłami HDMI za pomocą przycisków umieszczonych na przednim panelu, portu RS-232 lub pilota IR
- Obsługuje przepustowość 300 MHz dla obrazu wideo o wysokiej rozdzielczości 4kx2k
- HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k), zgodność z HDCP
- Tryby przełączania automatycznego dla automatycznego wyboru portu
- Transmisja na duże odległości — obsługuje do 15 m (24 AWG)
- Obsługa standardu Consumer Electronics Control (CEC)
- Obsługa dźwięku Dolby True HD i DTS HD Master
- Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 zapewniający sterowanie nowoczesnym systemem
- Natychmiastowe przełączanie pomiędzy źródłami wejściowymi HDMI
- Obsługa przedłużenia IR przy użyciu kabla przedłużenia IR *
- Wskaźnik LED urządzeń będących źródłami sygnału wideo

  Uwaga: Kabel przedłużenia IR (nr kat. 2XRT-0003G) nie został dostarczony.

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	15 m
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	9 Gbps (3 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	300 mHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP 2,2 Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	Do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)
Maks. odległość	Do 15 m
Audio	
Wejście	4 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Wyjście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) Szybkość transmisji w bodach i protokół: Szybkość transmisji w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie
Podczerwień	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)
Złącza	
Zasilanie	Złącze: 1 x gniazdo DC Pobór mocy: 5 V DC; 5 W
Pobór mocy	DC5V:1.76W:8BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.48 kg (1.06 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 8.25 x 2.50 cm (7.87 x 3.25 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	10 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.