Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvm-ps2-cs74e-p-679.html



4-portowy przelacznik KVM PS/2 - CS74E

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przelacznik KVM (Keyboard, Video, Mouse - klawiatura, grafika, mysz) to modul sterujacy, który zapewnia dostep do czterech komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Specjalnie opracowane zlacza pozwolily istotnie zmniejszyc liczbe portów wymaganych w takim 4-portowym przelaczniku KVM. Zastosowano specjalnie opracowane zlacze meskie SPHD-15 (do klawiatury, wideo i myszy) oraz zlacza zenskie SPHD-15 do przewodów laczacych przelacznik z komputerami.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przelacznik KVM PS/2
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, PS/2; 1.2m/6ft)
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, PS/2; 1.8m/6ft)
- 1x przewód adaptera konsoli (50 cm)
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kontrolowanie 4 komputerów za pomoca jednej konsoli PS/2
- Kompaktowa, wygodna obudowa o eleganckim wzornictwie
- Specjalnie opracowany uklad zlaczy
- Automatyczne przelaczanie na pierwszy port, na którym wykryto zasilanie
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 2048 x 1536; DDC2B
- Obsluga myszy Microsoft IntelliMouse oraz kólka przewijania w wiekszosci myszy
- Funkcja Auto Scan do monitorowania dzialania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Wyspecjalizowany uklad scalony ASIC marki ATEN
- Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX oraz FreeBSD

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	1 x SPHD-15 męskie (żółte)
Porty KVM	4 x SPHD-15 żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Porty	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Wybór	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Pobór mocy	DC5V:0.39W:6BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50˚C
Temperatura przechowywania	-20-60˚C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.49 kg (1.08 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.