Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvm-ps2-cs84a-p-681.html



4-portowy przelacznik KVM PS/2 - CS84A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**41**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

CS84A to przelacznik KVM z wbudowanymi zlaczami PS/2 na panelach przednim i tylnym. Umozliwia kontrolowanie 4 serwerów z jednej konsoli oraz przelaczanie miedzy komputerami za pomoca przycisków na panelu przednim lub skrótów klawiszowych na klawiaturze konsoli. To najprostsze i najwygodniejsze rozwiazanie do zarzadzania wiecej niz jednym komputerem jednoczesnie.

Zawartość opakowania

- 1x przelacznik KVM
- 2x przewód KVM (VGA, PS/2; 1.2m/4ft)
- 2x przewód KVM (VGA, PS/2; 1.8m/6ft)
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kontrolowanie 4 komputerów za pomoca jednej konsoli PS/2
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 1920 x 1440; DDC2B
- Obsluga myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse
- Kompaktowa, solidna i trwala obudowa metalowa
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniajaca rozruch systemów bez zglaszania bledów
- Funkcja Auto Scan do monitorowania dzialania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac oraz FreeBSD

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Porty KVM	4 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 4 x HDB-15 męskie (niebieskie) 4 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Porty	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	4 (pomarańczowe)
Wybór	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	1920 x 1440; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Pobór mocy	DC9V:0.3W:6BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0°~50°C
Temperatura przechowywania	-20°~60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.78 kg (1.72 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.