Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvm-ps2-usb-cs84u-p-666.html



4-portowy przełącznik KVM PS/2-USB - CS84U

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**26**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Biurkowy moduł sterujący KVM PS/2-USB CS84U zapewnia dostęp do czterech komputerów z jednej konsoli KVM (Keyboard, Video, Mouse — klawiatura i mysz PS/2 lub USB, monitor VGA). Ponadto model CS84U jest wyposażony w nową technologię Video DynaSync™ firmy ATEN, która eliminuje problem braku wyświetlacza podczas rozruchu oraz optymalizuje rozdzielczość.

Przygotowanie do pracy jest łatwe i trwa tylko chwilę — wystarczy podłączyć przewody do odpowiednich portów. Nie trzeba konfigurować oprogramowania, przestrzegać specjalnych procedur instalacji. Nie ma problemów z kompatybilnością. Ponieważ CS84U bezpośrednio przechwytuje dane z klawiatury, obsługuje różne platformy systemowe.

Zawartość opakowania

- 1x przełącznik KVM PS/2-USB CS84U
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB, PS/2; 1.2m/4ft)
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB, PS/2; 1.8m/6ft)
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Możliwość sterowania czterema komputerami ze złączami VGA z jednej konsoli PS/2/USB/VGA
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz myszy
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun*
- Odwzorowanie klawiatur w różnych językach — klawiatura angielska, japońska, francuska
- Obsługa klawiatur przeznaczonych do grania
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Niewymagane zasilanie

* 1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
2. Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy, mysz USB
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	4 x SPHD-18 żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Wybór	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Online	4 (pomarańczowe)
Wybór	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	2048 x 1536 przy 60 Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)
Pobór mocy	DC5V:0.45W:11BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.77 kg (1.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.