Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvm-usb-cs74u-p-662.html



4-portowy przełącznik KVM USB - CS74U

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**22**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

4-portowy biurkowy moduł sterujący KVM USB CS74U zapewnia dostęp do czterech komputerów z jednej konsoli KVM (Keyboard, Video, Mouse — klawiatura i mysz, dźwięk, monitor VGA).

Urządzenie CS74U zapewnia wygodny dostęp do komputerów przez przełączniki wyboru portu znajdujące się na jego panelu przednim.

Przygotowanie do pracy jest łatwe i trwa tylko chwilę — wystarczy podłączyć przewody do odpowiednich portów. Nie trzeba konfigurować oprogramowania, przestrzegać specjalnych procedur instalacji. Nie ma problemów z kompatybilnością. Ponieważ CS74U bezpośrednio przechwytuje dane z klawiatury, obsługuje różne platformy systemowe.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przełącznik KVM USB CS74U
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB, Audio; 1.2m/4ft)
- 2x specjalny przewód KVM (VGA, USB, Audio; 1.8m/6ft)
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Możliwość sterowania czterema komputerami ze złączami USB/VGA z jednej konsoli VGA
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux i Mac
- Obsługa dźwięku — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- Obsługa podłączania USB na gorąco
- Niewymagane zasilanie

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Porty KVM	4 x SPHD-18 żeńskie (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo DC 5 V (zapasowe)
Diody LED	
Online	4 (pomarańczowe)
Wybór	4 (zielony)
Przełączniki	
Wybór	4 x przyciski naciskowe
Wideo	2048 x 1536 przy 60 Hz; DDC2B
Pobór mocy	DC5V:0.177W:5BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.64 kg (1.41 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.