Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvmp-ps2-usb-vgaaudio-cs1734a-p-677.html



4-portowy przełącznik KVMP™ PS/2-USB VGA/Audio - CS1734A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**37**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przelacznik KVM CS1734A ma wbudowane porty USB na panelach przednim i tylnym oraz zlacza sygnalu audio. Umozliwia latwe kontrolowanie komputera i urzadzen peryferyjnych za pomoca konsoli sygnalowej.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przelacznik KVMP™ USB
- 2x niestandardowy przewód KVM (VGA, USB, Audio; 1.2m/4ft)
- 2x niestandardowy przewód KVM (VGA, USB, Audio; 1.8m/6ft)
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzetowego
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kontrolowanie 4 komputerów i 2 dodatkowych urzadzen USB za pomoca jednej konsoli USB
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB
- Podwójny interfejs, zapewniajacy obsluge komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Obsluga róznych platform: kompatybilnosc ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i wiekszosc innych) oraz komputerów Mac i Sun
- Obsluga glosników i mikrofonu
- Dwukierunkowe przelaczanie, elastyczne mozliwosci podlaczania; rozwiazanie umozliwia - bez wzgledu na ustawienie przelacznika KVM - niezalezne dzialanie komputerów, urzadzen peryferyjnych i audio
- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Wlaczanie/wylaczanie sygnalu dzwiekowego skrótem klawiszowym
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniajaca rozruch systemów bez zglaszania bledów
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 2048 x 1536; DDC2B
- Mozliwosc uaktualnienia oprogramowania sprzetowego
- Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD
- Obsluga i emulacja klawiatury SUN/Mac*
  *1. Klawiatury SUN/Mac sa emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
  *2. Klawiatury SUN/Mac dzialaja tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Wybór portu USB/audio	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	4 x SPHD-15 żeńskie (żółte) 4 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 4 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Koncentrator USB	2 x USB typ A żeńskie (czarne)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Porty	4 x przycisk naciskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Diody LED	
Online/Wybrane	4 (pomarańczowe)
Połączenie USB	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund
Pobór mocy	DC5V:1.02W:30BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.78 kg (1.72 lb)
Wymiary(D x S x W)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.