Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvmp-usb-dvi-dual-linkaudio-cs1784a-p-664.html



# 4-portowy przełącznik KVMP™ USB DVI Dual Link/Audio - CS1784A

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **24** |
| Producent | **ATEN** |

## Opis produktu

Przełącznik CS1784A USB DVI Dual Link KVMP™ to efekt wprowadzenia rewolucyjnych zmian w funkcjach przełączników KVM. Łączy funkcje 4-portowego przełącznika KVM i 2-portowego koncentratora USB, jednocześnie udostępniając interfejs monitora DVI oraz obsługę połączeń audio. Ponadto jest wyposażony w funkcje zaawansowane, takie jak obsługa technologii nVidia 3D Vision (120 Hz 3D), zgodność z klawiaturami do grania oraz możliwość wybierania/przełączania portów za pomocą myszy — wszystko to zapewnia elastyczność i komfort obsługi.

### Zawartość opakowania

- 1x przełącznik KVMP™ USB DVI Dual Link CS1784A
- 4x przewód KVM (DVI-D DL, USB, Audio; 1.8m/6ft)
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

## Funkcje

- 4-portowy przełącznik KVMP DVI z obsługą USB 2.0 oraz dźwięku przestrzennego w układzie 2,1
- Kontrolowanie 4 komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej konsoli USB
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB w pełni zgodny ze specyfikacją USB 2.0
- Pełne przenoszenie tonów niskich, system dźwięku przestrzennego 2,1 o wysokiej jakości
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz myszy NOWOŚĆ!
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun*
- Niezależne przełączanie aktywnej konsoli KVM, aktywnego łącza USB, aktywnego kanału audio
- Obsługa monitorów cyfrowych i analogowych — pełna zgodność z normą DVI
- Bardzo wysoka jakość grafiki 1920 x 1200 przy 60 Hz (Single Link); 2560 x 1600 przy 60 Hz (Dual Link)
- Obsługa technologii nVidia 3D Vision: współpraca z monitorami LCD 120 Hz i aktywnymi okularami 3D (migawkowymi) — dostęp do materiałów 3D w rozdzielczości nawet 1920 x 1080
- Kompatybilność z normą HDCP
- Obsługa rozdzielczości panoramicznych
- Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Automatyczne przełączanie na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych komputerów NOWOŚĆ!
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Funkcja emulacji/obejścia portu klawiatury z obsługą większości klawiatur multimedialnych i przeznaczonych dla miłośników gier NOWOŚĆ!

- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun*
- Odwzorowanie klawiatur w różnych językach — klawiatura angielska, japońska, francuska
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

*Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami

## Diagram

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Połączenia komputera | 4 |
| Wybór portu | Przycisk skrótu, przycisk naciskowy, mysz |
| Złącza | |
| Porty konsoli | 2 x USB typ A żeńskie (czarne; panel tylny)<br>1 x DVI-I żeńskie (białe)<br>1 x USB typ A żeńskie (czarne; panel tylny)<br>2 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone; 1 x panel przedni, 1 x panel tylny)<br>2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe; 1 x panel przedni, 1 x panel tylny) |
| Porty KVM | 4 x USB typ B żeńskie (białe)<br>4 x DVI-I żeńskie (białe)<br>4 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)<br>4 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC |
| Koncentrator USB | 2 x USB typ A żeńskie (białe; 1 x panel przedni, 1 x panel tylny) |
| Przełączniki | |
| Wybór zasilania | 4 x przycisk naciskowy |
| Diody LED | |
| Połączenie USB | 4 (zielony) |
| Online/wybór | 4 (pomarańczowe) |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | USB |
| Wideo | DVI Dual Link: 2560 x 1600, DVI Single Link: 1920 x 1200 |
| Odstęp czasu skanowania | 1-99 sekund (domyślnie: 5 s) |
| Pobór mocy | DC5.3V:5.91W:53BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0 -50°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 0.93 kg ( 2.05 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 27.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(10.63 x 3.46 x 2.19 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |