Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:21

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvmp-usb-vga-dual-displayaudio-cs1744-p-675.html



4-portowy przełącznik KVMP™ USB VGA Dual Display/Audio - CS1744

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**35**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przelacznik KVM CS1744 laczy funkcje podwójnego wyjscia sygnalu audio oraz przelacznika USB. Umozliwia podlaczenie komputera obslugujacego wyswietlanie na dwóch ekranach do dwóch ekranów VGA/SVGA/Multisync z wykorzystaniem klawiatury USB i myszy. Ponadto CS1744 ma po 1 porcie USB na panelu przednim i tylnym, umozliwiajac udostepnienie kazdemu serwerowi dowolnego urzadzenia peryferyjnego USB podlaczonego do tego koncentratora.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przelacznik KVMP™ USB Dual-View
- 4x specjalny przewód KVM (VGA, USB; 1.8m/6ft)
- 4x specjalny przewód KVM (VGA, Audio; 1.8m/6ft)
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzetowego
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Mozliwosc kontrolowania czterech komputerów (kazdy z obsluga dwóch ekranów) za pomoca jednej klawiatury USB, myszy USB, glosników, mikrofonu i dwóch ekranów
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB
- Obsluga róznych platform: kompatybilnosc ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i wiekszosc innych) oraz komputerów Mac i Sun
- Obsluga glosników i mikrofonu
- Dwukierunkowe przelaczanie, elastyczne mozliwosci podlaczania; rozwiazanie umozliwia - bez wzgledu na ustawienie przelacznika KVM - niezalezne dzialanie komputerów, urzadzen peryferyjnych i audio
- Wlaczanie/wylaczanie sygnalu dzwiekowego skrótem klawiszowym
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniajaca rozruch systemów bez zglaszania bledów
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 2048 x 1536; DDC2B
- Mozliwosc uaktualnienia oprogramowania sprzetowego
- Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD
- Obsluga i emulacja klawiatury SUN/Mac*
  *1. Klawiatury SUN/Mac sa emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
  *2. Klawiatury SUN/Mac dzialaja tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Wybór portu USB/audio	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	4 x SPHD-15 męskie (żółte) 4 x SPHD-15 żeńskie (zielone)
Koncentrator USB	2 x USB typ A żeńskie (białe)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Wybór	4 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Połączenie USB	4 (zielony)
Online/wybór	4 (pomarańczowe)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-99 sekund
Pobór mocy	DC5V:1.13W:31BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.03 kg (2.27 lb)
Wymiary(D x S x W)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.