Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-rozdzielacz-vga-350mhz-vs94a-p-619.html



4-portowy rozdzielacz VGA (350MHz) - VS94A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**34**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

VS94A to rozdzielacz (splitter) sygnału wideo, który nie tylko propaguje sygnal dowolnego monitora VGA, XGA, SVGA, UXGA lub Multisync na 4 wyjścia, ale takze wzmacnia go i umozliwia przeslanie na odleglosc do 65 m. Urzadzenia mozna laczyc kaskadowo, zapewniajac obsluge maksymalnie 64 wyswietlaczy. Rozgaleznik VS94A obsluguje czestotliwosc 350 MHz i doskonale sprawdza sie podczas nadawania sygnalu z bezpiecznej lokalizacji i wzmacniania go na potrzeby prezentacji w miejscach publicznych i miejscach pracy. Moze równiez sluzyc do prowadzenia prezentacji wideo w warunkach biurowych lub edukacyjnych.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy rozdzielacz VGA VS94A
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Sygnał z jednego wejścia na cztery wyjścia wideo
- Obsługa połączeń kaskadowych do 3 poziomów - mozliwość rozdzielenia nawet na 64 sygnałów wideo
- Obsługa częstotliwości 350 MHz
- Nadawanie sygnału na dużą odległość - do 30 m*
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 1920 x 1440 przy 60 Hz
- Kompatybilność z technologiami DDC, DDC2, DDC2B (tylko port 1)
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA oraz Multisync
- Obudowa w całosci z metalu

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	4 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Wideo	
Maks. szerokość pasma	350 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 30 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC9V:3.28W:15BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.61 kg (1.34 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.