Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/8-kanalowy-modul-rozszerzajacy-dla-przekaznikow-vk248-p-775.html



8-kanałowy moduł rozszerzający dla przekaźników - VK248

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**7**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

8-kanałowe moduł rozszerzający przekaźników VK248 oferuje osiem dodatkowych kanałów dla wyjścia przekaźnikowego w celu elastycznego rozszerzenia systemu sterującego ATEN. Umożliwia to kontrolowanie dodatkowych urządzeń, takich jak ekran, podnośniki projektora i rolety w środowiskach, w których wymaganych jest więcej urządzeń. Dzięki połączeniu Ethernet, urządzenie rozszerzające można z łatwością podłączyć do urządzenia sterującego VK2100 poprzez połączenie LAN z wielu miejsc w sieci.

Zawartość opakowania

- 1x 8-kanałowy urządzenie rozszerzenia przekaźników VK248
- 1x zestaw montażowy
- 9x blok zacisków
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Oferuje 8 kanałów przekaźnika służących do rozszerzania systemu sterującego ATEN
- Do ośmiu urządzeń rozszerzających VK248 można dodać do jednego urządzenia sterującego
- Elastyczne wdrażanie: Podłączane do urządzenia sterującego poprzez połączenie Ethernet
- Identyfikator przełącznika wiąże urządzenie VK248 z kontrolerem, aby natychmiast skonfigurować ustawienia sieciowe
- Oferuje zasianie napięciem stałym do modułu przekaźnika AC lub innego urządzenia
- Obsługa zasilania Power over Ethernet (PoE) i napięciem stałym
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez USB lub interfejs sieci Web

Diagram

Specyfikacje

Interfejsy	
Przekaźnik	• 8 przekaźników normalnie otwartych (8 x 2-biegunowa listwa zaciskowa) • Parametry znamionowe styku: Maks. 24 V DC, 2A
Ethernet	• 1 x RJ-45 żeńskie, 10/100Base-T • Obsługiwany protokół: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • Obsługa DHCP. Następujące ustawienia domyślne IP zostaną użyte, jeśli adres IP nie zostanie przydzielony w ciągu 30 minut: IP: 192.168.0.60 Maska podsieci: 255.255.255.0
USB	1 x USB typ A (tylko do aktualizacji oprogramowania układowego)
Pobór mocy	DC5V:2.82W:24BTU DC48V:3.53W:27BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 50°C
Zasilanie	
Wyjście	12 V DC, 300 mA