Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/8-portowy-przelacznik-kvm-ps2-acs1208a-p-695.html



8-portowy przelacznik KVM PS/2 - ACS1208A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**55**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Wydajny przełącznik KVM marki ATEN, dający do dyspozycji jedną z najsprawniejszych metod zarządzania serwerami w sieci. Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne i wysoka gęstość upakowania złączy konsoli pozwoliła zmniejszyć wymiary tego urządzenia w stelażu do zaledwie 1U przy możliwości kontrolowania do 256 komputerów.

Zawartość opakowania

- 1x 8-portowy przelacznik KVM PS/2
- 2x przewód KVM PS/2 (1,8 m)
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzetowego
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montazu w stelazu
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Kontrolowanie 8 komputerów za pomocą jednej konsoli PS/2
- Możliwość łańcuchowego połączenia do 31 dodatkowych modułów i kontrolowania do 256 komputerów z jednej konsoli
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego jednocześnie wszystkich połączonych łańcuchowo przełączników KVM
- Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym i przez menu ekranowe
- Tryb rozsyłania: możliwość wykonywania różnych operacji jednocześnie na wszystkich wybranych komputerach - np. instalacja oprogramowania, uaktualnianie, zamykanie systemów itp.
- Automatyczne wykrywanie pozycji stacji w instalacjach łączonych łańcuchowo - bez konieczności przestawiania przełączników DIP (pozycja stacji jest wskazywana na panelu LED)
- Wybór komputera za pomocą skrótów klawiszowych oraz opcji menu ekranowego
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Możliwość zamontowania w stelażu systemowym 19”
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux oraz FreeBSD
- Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu ACS1208A: Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	256 (połączenie łańcuchowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x mini-DIN 6 żeńskie (zielone)
Porty KVM	8 x SPHD-15 żeńskie (żółte)
Porty połączenia łańcuchowego	1 x DB-25 żeńskie (czarne) 1 x DB-25 męskie (czarne)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy zagłębiony
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
Wybór	8 (zielony)
ID stacji	2 x 7-segmentowy (pomarańczowy)
Zasilanie	1 (niebieski)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Rozdzielczość wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1–255 sekund
Pobór mocy	9 V DC; 7,5 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50˚C
Temperatura przechowywania	-20-60˚C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	kg (0 lb)
Wymiary(D x S x W)	x x cm (0 x 0 x 0 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.