Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:24

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/8-portowy-przelacznik-secure-kvm-usb-displayport-zgodny-z-pss-pp-v30-cs1188dp-p-710.html



8-portowy przełącznik Secure KVM USB DisplayPort (zgodny z PSS PP v3.0) - CS1188DP

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**70**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przełącznik ATEN Secure KVM PSS PP v3.0 (CS1188DP) został zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa w instalacjach obronnych i wywiadowczych. Przełącznik ATEN Secure KVM PSS PP v3.0 (CS1188DP) jest zgodny z normą PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, wersja 3.0) certyfikowaną przez National Information Assurance Partnership (NIAP).

Przełącznik ATEN Secure KVM PSS PP v3.0 (CS1188DP) zapewnia izolację pomiędzy źródłami komputerowymi i urządzeniami peryferyjnymi przy jednoczesnym współdzieleniu jednej klawiatury, myszy, monitora, zestawu głośnikowego i czytnika Common Access Card (CAC) pomiędzy podłączonymi komputerami o różnych klasyfikacjach zabezpieczeń. Zgodność z PSS PP v3.0 zapewnia możliwość udostępniania urządzeń peryferyjnych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas przełączania fokusu portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub przeciekom między podłączonymi źródłami. Kluczowe zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczoną łączność i filtrowanie urządzeń peryferyjnych, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie i zarządzanie urządzeniami oraz konstrukcję zabezpieczającą przed ingerencją osób niepowołanych, izolowanie wrażliwych zasobów i zapewnienie zaawansowanego bezpieczeństwa oraz przyjazną dla użytkownika konstrukcję umożliwiającą natychmiastowe bezpieczne wdrożenie.

Dzięki wielowarstwowym zabezpieczeniom przełącznik ATEN Secure KVM PSS PP v3.0 (CS1188DP) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa komputerów stacjonarnych i ochrony danych w takich zastosowaniach, jak agencje rządowe, finanse i inne organizacje, które często obsługują dane wrażliwe lub poufne w odrębnych sieciach.

Zawartość opakowania

- 1x CS1188DP 8-portowy przełącznik Secure KVM USB DisplayPort (zgodny z PSS PP v3.0)
- 1x kabel zasilający
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Zgodny ze wspólnymi kryteriami NIAP
    - Zgodny z wymogami bezpieczeństwa PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0)

- Wielowarstwowe zabezpieczenia

- Ograniczona łączność USB - nieautoryzowane urządzenia HID (Human Interface Devices) lub niezdefiniowane urządzenia CAC będą odrzucane / ignorowane
- Zawsze włączone wykrywanie otwarcia obudowy - sprawia, że bezpieczne przełączniki KVM ATEN PSS PP v3.0 nie działają w przypadku wykrycia fizycznego sabotażu
- Plomby antysabotażowe - zapewniają wizualną informację o każdej próbie dostępu do wewnętrznych komponentów przełączników KVM ATEN PSS PP v3.0.
- Nieprzeprogramowalne oprogramowanie sprzętowe - zapobiega przeprogramowaniu przełączników Secure KVM ATEN PSS PP v3.0
- Wybór portu wyłącznie za pomocą przycisków w celu zwiększenia bezpieczeństwa
- Wskaźniki LED do filtrowania urządzeń peryferyjnych i stanu bezpieczeństwa KVM
- Wytrzymała metalowa obudowa

- Izolacja kanału danych i jednokierunkowy przepływ danych
  - Izolacja kanału danych – zapobiega wyciekowi danych pomiędzy podłączonymi komputerami poprzez izolowany kanał na port
  - Jednokierunkowy przepływ danych - zapewnia jednokierunkowy przepływ danych pomiędzy urządzeniami konsoli a wybranym komputerem
  - ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM przełącza sterowanie i izoluje przepływ danych pomiędzy urządzeniami konsoli i podłączonymi komputerami
  - Obsługuje analogowe audio (tylko głośniki)*

- Ochrona danych użytkownika
  - Ochrona danych użytkownika - bufor danych klawiatury/myszy jest automatycznie czyszczony podczas przełączania fokusu portu KVM

- Zarządzanie bezpieczeństwem
  - Dane dziennika KVM - udostępnia funkcje administracyjne dla upoważnionego administratora do kontroli danych dziennika KVM
  - Konfigurowalne filtrowanie urządzeń - port USB CAC może być skonfigurowany tak, aby umożliwić/odrzucić urządzenia z białej/czarnej listy za pomocą funkcji logowania Admin lub aplikacji działającej w systemie Windows
  - Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji CAC dla każdego portu

Doskonała jakość wideo

- Doskonała jakość wideo – do 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz)**
- Video DynaSync™ – unikalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas włączania i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania pomiędzy różnymi źródłami

  * Obsługiwane jest tylko analogowe audio. Przełączniki Secure KVM ATEN PSS PP v3.0 nie przetwarzają cyfrowego dźwięku na dźwięk analogowy.

  - ** Seria przełączników Secure KVM DisplayPort obsługuje wyjście wideo konsoli o rozdzielczości do 4K przy 30 Hz.

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	8
Wybór portu	Pushbutton
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Type-A Female (White) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDMI Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green; front panel)
Porty KVM	16 x USB Type-B Female (White) 8 x DisplayPort Female (Black) 8 x Mini Stereo Jack Female (Green)
Zasilanie	1 x 3-prong AC Socket
Port USB CAC	1 x USB Type-A Female (White; front panel)
Przełączniki	
Wybór portu	8 x Pushbuttons
Resetowanie	1 x Semi-recessed Pushbutton
Zasilanie	1 x Rocker
Diody LED	
Zasilanie	1 (Blue)
Online/wybór (port KVM)	8 (Orange)
Online/Wybrany (port CAC)	8 (Green)
Wideo	1 (Green)
Blokada klawiszy	3 (Green)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	Max. 3840 x 2160 @ 30 Hz (UHD)
Znamionowa moc wejściowa	100–240V~; 50-60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:9.7W:65BTU AC220V:9.7W:65BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	3.30 kg (7.27 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.24 x 20.49 x 6.55 cm (17.02 x 8.07 x 2.58 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.