Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:04

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/8-portowy-rozdzielacz-hdmi-przez-kable-kat-5-vs1808t-p-605.html



# 8-portowy rozdzielacz HDMI przez kable kat. 5 - VS1808T

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **20** |
| Producent | **ATEN** |

## Opis produktu

Rozdzielacz VS1808T HDMI Over Cat 5 to rozdzielacz przeznaczony do podłączania jednego źródła do 8 monitorów na dużych odległościach. Dzięki uwzględnieniu sugerowanych zgodnych odbiorników*, rozdzielacz VS1808T HDMI Over Cat 5 może stanowić kompletne rozwiązanie, idealne dla wszelkich profesjonalnych instalacji A/V, które wymagają dostarczania zawartości multimedialnej do wielu miejsc docelowych położonych w odległości do 60 m od źródła.
* Zgodne urządzenia odbiorcze:
Repeater VB802 HDMI Over Cat 5
Odbiornik VE800R HDMI
Rozwiązanie VS1808T jest idealne do wielu zastosowań:
• Panele informacyjne w sklepach i na targach
• Emisja informacji w miejscach publicznych (wiadomości, informacje o przylotach/odlotach samolotów lub przybyciu/odjeździe pociągów)
• Wydarzenia sportowe
• Sale kinowe i konferencyjne
• Firmowe placówki szkoleniowe

### Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy rozdzielacz HDMI VS1808T przez kable kat. 5
- 1x adapter zasilania
- 1x zestaw podkładek pod nóżki (4 szt.)
- 1x zestaw do montażu
- 1x instrukcja obsługi

## Funkcje

- Jedno wejście HDMI do 8 wyjść HDMI, przez kable kat. 5e
- Rozszerzenie wyświetlania do 60 m
- Obsługa HDMI (3D, Deep color)
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Oferuje lokalne wyjście HDMI
- Zgodność z HDCP
- CEC (Consumer Electronics Control [Kontrola elektroniki użytkownika]), umożliwia komunikację połączonych razem urządzeń HDMI w celu komunikacji i odpowiedzi na polecenia jednego pilota sterowania
- Features RS-232 serial port for command controls *
- Kaskadowość do trzech poziomów

- Obsługa doskonałej jakości video – rozdzielczości HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920 x 1080)
- Obsługa wyboru trybu EDID
- Montaż na półce

  Uwaga: Instrukcję obsługi urządzenia i graficznego interfejsu użytkownika (AP i GUI) VS1808T można pobrać ze strony internetowej firmy ATEN (www.aten.com)

## Diagram

## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Wejście wideo | |
| Interfejsy | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) |
| Impedancja | 100 Ω |
| Maks. odległość | 1,8 m |
| Wyjście wideo | |
| Interfejsy | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) — wyjście lokalne<br>8 x RJ-45 żeńskie |
| Impedancja | 100 Ω |
| Wideo | |
| Maks. szybkość transmisji danych | 6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor) |
| Maks. zegara pikseli | 225 MHz |
| Zgodność | HDMI (3D, Deep Color)<br>Zgodność z HDCP<br>Consumer Electronics Control (CEC) |
| Maks. rozdzielczość | Do 1080p (zależnie od podłączonego odbiornika) |
| Maks. odległość | Do 60 m (zależnie od podłączonego odbiornika) |
| Audio | |
| Wejście | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) |
| Wyjście | 1 x HDMI typ A żeńskie (czarne) |
| Sterowanie | |
| RS-232 | Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne)<br>Szybkość transmisji w bodach i protokół:<br>Szybkość transmisji w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie |
| Ustawienia EDID | Tryb EDID: Domyślny/Gniazdo 1/Nauka |
| Złącza | |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC (czarne) |
| Pobór mocy | DC5.3V:7.77W:36BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 2.15 kg ( 4.74 lb ) |
| Wymiary(D x S x W) | 43.72 x 15.78 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.21 x 1.73 in.) |
| Partia w opakowaniu | 3 szt. |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |