Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/8-portowy-rozdzielacz-vga-350mhz-vs98a-p-620.html



8-portowy rozdzielacz VGA (350MHz) - VS98A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**35**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

VS98A to rozdzielacz (splitter) sygnału wideo, który nie tylko propaguje sygnał dowolnego monitora VGA, XGA, SVGA, UXGA lub Multisync na osiem wyjść, ale także wzmacnia go i umozliwia przesłanie na odległość do 65m. Urządzenia można łączyć kaskadowo, zapewniając obsługę maksymalnie 512 wyświetlaczy. VS98A obsługuje częstotliwość 350MHz i doskonale sprawdza się podczas nadawania sygnalu z bezpiecznej lokalizacji i wzmacniania go na potrzeby prezentacji w miejscach publicznych i miejscach pracy. Moze równiez służyć do prowadzenia prezentacji wideo w warunkach biurowych lub edukacyjnych.

Zawartość opakowania

- 1x 8-portowy rozdzielacz VGA VS98A
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Sygnał z jednego wejścia na osiem wyjść wideo
- Obsługa połączeń kaskadowych do 3 poziomów - mozliwość rozdzielenia nawet na 512 sygnałów wideo
- Obsługa częstotliwości 350 MHz
- Nadawanie sygnału na dużą odległość - do 30 m
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 1920 x 1440 przy 60 Hz
- Kompatybilność z technologiami DDC, DDC2, DDC2B (tylko port 1)
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA oraz Multisync
- Obudowa w całości z metalu

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	8 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Wideo	
Maks. szerokość pasma	350 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 30 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.69 kg (1.52 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Pobór mocy	DC9V:5W:23BTU
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.