Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:33

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/aktywny-kabel-swiatlowodowy-60m-true-4k-hdmi-20-true-4k60m-ve7834-p-509.html



Aktywny kabel światłowodowy 60M True 4K HDMI 2.0 (True 4K@60m) - VE7834

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**44**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Kabel światłowodowy ATEN VE7834 wykorzystuje technologię AOC, która umożliwia konwersję pomiędzy sygnałami wejściowymi i sygnałami optycznymi w celu optymalnej transmisji danych o dużej przepustowości. Przewód optyczny odporny na zakłócenia EMI jest dostępny w długości 60 m przy pełnej obsłudze rozdzielczości True 4K. Jest w pełni zgodny ze standardami HDCP 2.2 i spełnia specyfikacje HDMI 2.0, w tym 3D, głęboki kolor i szybkość transmisji danych do 18 Gb / s. Obsługiwany Dolby True HD i DTS-HD Master Audio, kabel optyczny gwarantuje bezstratne transmisje sygnału audio.

Przewód światłowodowy VE7834, stworzony tak, aby sprostać najnowszym trendom w projektowaniu przyjaznym dla integratorów, wyposażony jest w galwanizowane złotem wtyczki . Dlatego kabel jest idealnym rozwiązaniem w środowisku digital signage, z szerokim zakresem ustawień, w miejscach takich jak stacje drogowe, centra handlowe i szpitale.es.

Zawartość opakowania

- 1x Aktywny kabel światłowodowy VE7834 60M True 4K HDMI 2.0
- 1x Narzędzie do okablowania
- 2x śruby
- 1x Kabel Micro USB do USB
- 1x Uwaga dotycząca instalacji
- 1x Instrukcje dla użytkownika

Funkcje

- HDMI 2.0 (3D, Deep Colour, True 4K); Zgodność z HDCP 2.2
- Rozszerza rzeczywiste sygnały 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4: 4: 4) do 60 m
- Zredukowane zakłócenia elektromagnetyczne i zakłócenia radiowe
- Obsługuje wiele kanałów audio - Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio
- Wytrzymała siła ciągnięcia kabla (maks. 10 kg) i wytrzymałość na ściskanie (maks. 50 kg)
- Dodatkowe źródło zasilania jest dostępne przez kabel Micro USB dla lepszej kompatybilności
- Pozłacane złącza zapewniają niezawodne transmisje
- Zgodny z międzynarodowymi normami odporności ogniowej: UL CMP-OF (plenum)
- Zintegrowane, opcjonalne wtyczki
- Plug-and-play

Diagram

Specyfikacje

CertyfikatyCertyfikatySafety and Emission: CE / FCC / RoHS2 / UL CMP-OFPowiadomienieBend Radius: 6mm (Min.)
Connector Pull Strength: Max. 10kg (100N)
Compression Load Resistance: Max. 50kg (500N)
Reduced EMI & RFI
OsłonaMateriałPVC Plenum (black)PrzewódKonstrukcja6 x Insulated Copper wire (28 AWG)
4 x FiberDługość kabla60M / 196.85ftKomunikacjaSygnałyTMDS / HDCP 2.2 / EDID / CECZasilanie (opcjonalnie)Optional power source: Micro USB to USB cable (45cm)
5V, 0.148AAudioWejścniePCM 8-channel, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master AudioWyjściePCM 8-channel, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master AudioTyp kablaCable Type: Hybrid optical with fiber and copper wire
HDMI Standards: High Speed HDMI Cable (HDMI 2.0)Wejście wideoInterfejsy1 x HDMI 19-pin Type-A Male (gold-plated) pluggable (Black)
1 x HDMI Type-D Male (Black)Wyjście wideoInterfejsy1 x HDMI 19-pin Type-A Male (gold-plated) pluggable (Black)
1 x HDMI Type-D Male (Black)WideoMaks. szybkość transmisji danych18 Gbps (6 Gbps per Channel)Maks. zegara pikseli600 MHz (Max.)ZgodnośćHDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR)
HDCP 2.2
Color sub-sampling: 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
Color Depth: 30 / 36 / 48 bit
Maks. rozdzielczość / odległośćUp to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) / 60mPobór mocyDC5.3V:0.63W:2.15BTUŚrodowiskoweTemperatura robocza0°C to 50°C (32℉ to 122℉)Temperatura przechowywania-20°C to 70°C (-4℉ to 158℉)Wilgotność0 - 85% RH, Non-CondensingWłaściwości fizyczneObudowaConnector Case: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)Masa1.00 kg (2.2 lb)Wymiar zewnętrzny kablaCable Outer Diameter: 3.4mm (± 0.2mm)Rozmiar przewodnikaCopper wire (28 AWG)Materiał przewodnikaCopperCiężar urządzenia1.0 kg / 2.2 lbPartia w opakowaniu5 pcs