

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/avonic-av-cm70-ip-w-p-412.html>



Avonic: AV-CM70-IP-W

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7
Producent	AVONIC

Opis produktu

Avonic AV-CM70-IP-W to wysokiej jakości kamera PTZ z jednoczesnymi wyjściami HDMI, 3G-SDI, USB 2.0 oraz ethernetowym dla strumienia IP. Kamera jest przeznaczona do stałej instalacji nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. AV-CM70-IP dysponuje bogatym zestawem funkcji spotykanych zwykle w kamerach klasy broadcast, w tym regulowaną przez użytkownika macierzą barw i strumieniowaniem SRT (licencjonowane funkcje premium). AV-CM70-IP jest w stanie zapewnić wyjątkową jakość w warunkach słabego oświetlenia dzięki matrycy SNR CMOS. Matryca dostarcza obraz Full HD 1080p60.

Obiektyw

Wysokiej jakości szklany obiektyw z 20-krotnym zoomem optycznym i poziomym kątem widzenia 55,2°.

Słabe światło

Matryca High SNR CMOS w połączeniu z cyfrową redukcją szumów powoduje, że obraz jest wyraźny nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Full HD 1080p60

Kamera oferuje pełną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080p60 i zapewnia obraz doskonałej jakości.

IP

Kamera może być zasilana za pomocą PoE i dostępna przez webGUI oraz można sterować nią przy użyciu VISCA over IP / Onvif i strumieniować obraz przez sieć.

PODWÓJNY strumień IP o małym opóźnieniu

Kompresje H264, H264, opcjonalnie SRT i MJPEG przy przepływności do 40Mbit umożliwiają przesyłanie strumienia wideo Full HD z bardzo małym opóźnieniem za pomocą protokołów RTSP, RTMP, UDP, Unicast i Multicast.

Wyjścia

3G-SDI, HDMI, USB 2.0 (1080p30) i IP.

Sterowanie

Kamerą można sterować przy użyciu popularnych protokołów: VISCA, Pelco-D/P via RS232, RS485, IP(VISCA), Onvif lub IR, pilot w zestawie. Do 255 ustawień wstępnych z dokładnością 0,1° i funkcją High Speed Pan Tilt (szybki obrót i pochylenie).

Embedowanie dźwięku

Zbalansowane wejście audio embedowane w strumieniu IP i wyjściach SDI oraz HDMI. Możliwość konfiguracji przesunięcia dźwięku.

Opcjonalne funkcje Premium

Strumieniowanie SRT, lampka tally, konfigurowana macierz barw. Licencja AV-LC70-1 sprzedawana oddzielnie.