

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/ds-d2046lu-y-monitor-lcd-46-full-hd-hikvision-p-985.html>

## DS-D2046LU-Y - Monitor LCD 46", Full HD - Hikvision

Cena brutto **7 333,33 zł**Cena netto **5 962,06 zł**Producent **HikVision**

### Opis produktu

#### DS-D2046LU-Y - Monitor LCD 46", Full HD - Hikvision

Monitor DS-D2046LU-Y to wyświetlacz z najnowszej serii urządzeń projektowych Hikvision. Urządzenie zostało wyposażone w wąską ramkę 3.5 mm, co pozwala na tworzenie tak zwanych **ścian wizyjnych**. Monitor DS-D5B55RB/A znajduje swoje zastosowanie przy organizacji wielkich wydarzeń, jak na przykład festiwale muzyczne, konferencje i innego typu masowe wydarzenia. Urządzenie posiada **wyświetlacz Full HD** (1920 x 1080). **Metalowa obudowa** chroni przed promieniowaniem oraz zakłóceniami pola magnetycznego i elektrycznego. Monitor wykonany został w charakterystycznym dla Hikvision nowoczesnym ale zarazem eleganckim wyglądzie, jest również **przystosowany do pracy w trybie ciągłym**.

#### Parametry techniczne:

- Rozmiar ekranu: **46"**
- Rozdzielczość: **Full HD** (1920 x 1080)
- Jasność: **500 cd / m<sup>2</sup>**
- Kąt widzenia: **Poziomo: 178 °, pionowo: 178 °**
- Częstotliwość odświeżania: **60 Hz**
- Kontrast: **1200: 1**
- Podświetlenie: **Direct-lit LED Backlight**
- Wymiary: **1021.98 mm x 576.57 mm x 72.25 mm**

#### Specyfikacja techniczna:

DS-D2046LU-Y	
Wyświetlanie	
Rozmiar ekranu	46 cala
Podświetlenie	Direct-lit LED backlight
Rozdzielczość	1920 × 1080
Jasność	500cd/m <sup>2</sup>
Kąt widzenia	Poziomo: 178 °, pionowo: 178 °

<b>Głębia koloru</b>	10bit
<b>Kontrast</b>	1200 : 1
<b>Czas reakcji</b>	8 ms
<b>Odświeżanie</b>	60 Hz
<b>Gama kolorów</b>	72% NTSC
<b>Interfejs</b>	
<b>Pamięć</b>	N/A
<b>Wbudowana pamięć</b>	N/A
<b>Wyjście wideo</b>	HDMI × 1
<b>Wejście wideo</b>	VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1
<b>Interfejs kontrolny</b>	RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
<b>Ogólne</b>	
<b>Zasilanie</b>	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
<b>Pobór mocy</b>	≤111W
<b>Pobór mocy w stanie czuwania</b>	≤0.5W
<b>Temperatura pracy</b>	0°C ~ +40°C
<b>Wilgotność pracy</b>	10% ~ 80% (bez kondensacji)
<b>Waga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netto: 48.5 kg</li> <li>• Brutto: 24.42 kg</li> </ul>
<b>Wymiary</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1021.98 mm × 576.57 mm × 72.25 mm (wymiary produktu)</li> <li>• 1214 mm × 783 mm × 414 mm (wymiary opakowania)</li> </ul>