

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/ds-d2055he-g-monitor-lcd-55-full-hd-hikvision-p-989.html>



DS-D2055HE-G - Monitor LCD 55", Full HD - Hikvision

| | |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | 15 333,33 zł |
| Cena netto | 12 466,12 zł |
| Producent | HikVision |

Opis produktu

DS-D2055HE-G - Monitor LCD 55", Full HD - Hikvision

Monitor DS-D2055HE-G to wyświetlacz z najnowszej serii urządzeń projektowych Hikvision. Urządzenie zostało wyposażone w wąską ramkę 1.8 mm, co pozwala na tworzenie tak zwanych **ścian wizyjnych**. Monitor DS-D5B55RB/A znajduje swoje zastosowanie przy organizacji wielkich wydarzeń, jak na przykład festiwale muzyczne, konferencje i innego typu masowe wydarzenia. Urządzenie posiada **wyświetlacz Full HD** (1920 x 1080). **Metalowa obudowa** chroni przed promieniowaniem oraz zakłóceniami pola magnetycznego i elektrycznego. Monitor wykonany został w charakterystycznym dla Hikvision nowoczesnym ale zarazem eleganckim wyglądzie, jest również **przystosowany do pracy w trybie ciągłym**.

Parametry techniczne:

- Rozmiar ekranu: **55"**
- Rozdzielczość: **Full HD** (1920 x 1080)
- Jasność: **700 cd / m²**
- Kąt widzenia: **Poziomo: 178 °, pionowo: 178 °**
- Częstotliwość odświeżania: **60 Hz**
- Kontrast: **1400: 1**
- Podświetlenie: **Direct-lit LED Backlight**
- Wymiary: **1211.54 mm × 682.34 mm × 68.9 mm**

Specyfikacja techniczna:

DS-D2055HE-G

| Wyświetlanie | |
|-------------------------------------|---|
| Rozmiar ekranu | 55 cala |
| Podświetlenie | Direct-lit LED backlight |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Jasność | 700cd/m ² |
| Kąt widzenia | Poziomo: 178 °, pionowo: 178 ° |
| Głębina koloru | 10bit |
| Kontrast | 1400 : 1 |
| Czas reakcji | 8ms |
| Odświeżanie | 60 Hz |
| Gama kolorów | 72% NTSC |
| Interfejs | |
| Pamięć | N/A |
| Wbudowana pamięć | N/A |
| Wyjście wideo | HDMI × 1 |
| Wejście wideo | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1 |
| Interfejs kontrolny | RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | ≤230W |
| Pobór mocy w stanie czuwania | ≤0.5W |
| Temperatura pracy | 0°C ~ +40°C |
| Wilgotność pracy | 10% ~ 90% (bez kondensacji) |
| Waga | <ul style="list-style-type: none"> • Netto: 27.66kg • Brutto: 35kg |
| Wymiary | <ul style="list-style-type: none"> • 1211.54 mm × 682.34 mm × 68.9 mm (wymiary produktu) • 1404 mm × 910 mm × 464 mm (wymiary opakowania) |