

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/ds-d2055lu-y-monitor-lcd-55-full-hd-hikvision-p-987.html>



## DS-D2055LU-Y - Monitor LCD 55", Full HD - Hikvision

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>8 666,67 zł</b> |
| Cena netto  | <b>7 046,07 zł</b> |
| Producent   | <b>HikVision</b>   |

### Opis produktu

#### DS-D2055LU-Y - Monitor LCD 55", Full HD - Hikvision

Monitor DS-D2055LU-Y to wyświetlacz z najnowszej serii urządzeń projektowych Hikvision. Urządzenie zostało wyposażone w wąską ramkę 3.5 mm, co pozwala na tworzenie tak zwanych **ścian wizyjnych**. Monitor DS-D5B55RB/A znajduje swoje zastosowanie przy organizacji wielkich wydarzeń, jak na przykład festiwale muzyczne, konferencje i innego typu masowe wydarzenia. Urządzenie posiada **wyświetlacz Full HD** (1920 x 1080). **Metalowa obudowa** chroni przed promieniowaniem oraz zakłóceniami pola magnetycznego i elektrycznego. Monitor wykonany został w charakterystycznym dla Hikvision nowoczesnym ale zarazem eleganckim wyglądzie, jest również **przystosowany do pracy w trybie ciągłym**.

### Parametry techniczne:

- Rozmiar ekranu: **55"**
- Rozdzielczość: **Full HD** (1920 x 1080)
- Jasność: **500 cd / m<sup>2</sup>**
- Kąt widzenia: **Poziomo: 178 °, pionowo: 178 °**
- Częstotliwość odświeżania: **60 Hz**
- Kontrast: **1200: 1**
- Podświetlenie: **Direct-lit LED Backlight**
- Wymiary: **1213.5 x 684.3 x 71.74 mm**

### Specyfikacja techniczna:

DS-D2055LU-Y

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wyświetlanie</b>                 |                                                                                                  |
| <b>Rozmiar ekranu</b>               | 55 cala                                                                                          |
| <b>Podświetlenie</b>                | Direct-lit LED backlight                                                                         |
| <b>Rozdzielczość</b>                | 1920 × 1080                                                                                      |
| <b>Jasność</b>                      | 500cd/m <sup>2</sup>                                                                             |
| <b>Kąt widzenia</b>                 | Poziomo: 178 °, pionowo: 178 °                                                                   |
| <b>Głębia koloru</b>                | 10bit                                                                                            |
| <b>Kontrast</b>                     | 1200 : 1                                                                                         |
| <b>Czas reakcji</b>                 | 8 ms                                                                                             |
| <b>Odświeżanie</b>                  | 60 Hz                                                                                            |
| <b>Gama kolorów</b>                 | 72% NTSC                                                                                         |
| <b>Interfejs</b>                    |                                                                                                  |
| <b>Pamięć</b>                       | N/A                                                                                              |
| <b>Wbudowana pamięć</b>             | N/A                                                                                              |
| <b>Wyjście wideo</b>                | HDMI × 1                                                                                         |
| <b>Wejście wideo</b>                | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1                                                      |
| <b>Interfejs kontrolny</b>          | RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1                                                                      |
| <b>Ogólne</b>                       |                                                                                                  |
| <b>Zasilanie</b>                    | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz                                                                         |
| <b>Pobór mocy</b>                   | ≤187W                                                                                            |
| <b>Pobór mocy w stanie czuwania</b> | ≤0.5W                                                                                            |
| <b>Temperatura pracy</b>            | 0°C ~ +40°C                                                                                      |
| <b>Wilgotność pracy</b>             | 10% ~ 80% (bez kondensacji)                                                                      |
| <b>Waga</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netto: 48.5 kg</li> <li>• Brutto: 24.42 kg</li> </ul>   |
| <b>Wymiary</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1213.5 × 684.3 × 71.74 mm (wymiary produktu)</li> </ul> |