Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:26

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/ekstender-displayport-hdbaset-lite-ve901-p-497.html



Ekstender DisplayPort HDBaseT-Lite - VE901

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**32**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Niniejszy ekstender VE901 DisplayPort HDBaseT-Lite umożliwia zwiększenie zasięgu działania wyświetlacza DisplayPort do 70 m przy użyciu kabla Cat 6 / 6a. Połączenie ATEN z technologią HDBaseT™ obsługuje udostępnianie multimediów 4K w odległości do 40 m, zapewniając proste i oszczędne rozwiązanie z możliwością zaadaptowania, dla dowolnej profesjonalnej instalacji A/V.

Ekstender VE901 DisplayPort HDBaseT-Lite to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji A/V wymagających zabezpieczenia interferencji sygnału wideo, np. w przypadku instalacji sprzętów medycznych i instalacji wojskowych. Dzięki niewielkiej wadze i łatwej w montażu konstrukcji urządzenia VE901, a także jego mechanizmowi antypoślizgowej blokady gniazda DC, urządzenie można zainstalować w przeróżnych miejscach, a jego niezawodność zapewnia spokój umysłu.

Zawartość opakowania

- 1x Nadajnik VE901T DisplayPort HDBaseT-Lite
- 1x Odbiornik VE901R DisplayPort HDBaseT-Lite
- 2x Zasilacze sieciowe
- 1x Instrukcja obsługi

Funkcje

- Łączność HDBaseT – przedłuża połączenie DisplayPort do 70 metrów dzięki użyciu pojedynczego kabla Cat 6/6a
- Funkcje przeciwzakłóceniowe HDBaseT – chronią przed zakłóceniami sygnału w czasie transmisji obrazu z użyciem technologii HDBaseT
- Urządzenie jest wyposażone w gniazdo zasilania 3,3 V / 500 mA umożliwiające zasilanie urządzeń dodatkowych
- Możliwość montażu w szafie

Diagram

Specyfikacje

Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x DisplayPort żeńskie (czarne)	
Wideo		
Zgodność	DisplayPort (Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP	DisplayPort (Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP
Audio		
Wyjście	1 x DisplayPort żeńskie (czarne)	
Wejście	1 x DisplayPort żeńskie (czarne)	
Pobór mocy	DC5V:2.84W:13BTU DC5V:5.72W:27BTU	DC5V:2.84W:13BTU DC5V:5.72W:27BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40℃	0-40℃
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Wejście wideo		
Interfejsy	1 x DisplayPort żeńskie (czarne)	
Maks. odległość	1,5 m	