Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/ekstender-hdmi-cat-5-1080p40m-ve800a-p-522.html



Ekstender HDMI Cat 5 (1080p@40m) - VE800A

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**57**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Ekstender HDMI VE800A zwiększa zasięg działania monitora HDMI na odległość do 60 m od źródła HDMI za pomocą jednego kabla Cat 5e. Urządzenie VE800A firmy ATEN wykorzystuje nową technologię, która pozwala na przesyłanie sygnałów A/V za pomocą pojedynczego kabla Cat 5e. Dostępny jest port DDC pozwalający na użycie monitora EDID po podłączeniu kolejnego kabla Cat 5e. Urządzenie VE800A obsługuje takie funkcje HDMI, jak 3D i Deep Color, oferując doskonałą jakość obrazu, jakiej oczekujesz.

Zawartość opakowania

- 1x ekstender VE800AT HDMI
- 1x ekstender VE800AR HDMI
- 2x zasilacze sieciowe
- 1x zestaw montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Zwiększa odległość pomiędzy źródłem HDMI a monitorem HDMI
- Używa kabla Cat 5e do połączenia jednostki lokalnej i zdalnej
- Wykorzystuje technologię ATEN EDID, pozwalającą na transmisję przy użyciu jednego kabla Cat 5e
- Zwiększa zasięg transmisji sygnału 1080p o 40 m, a sygnału 1080i (HDTV) — o 60 m
- Doskonała jakość wideo — 1920 x 1200, do 1080p
- HDMI (3D, Deep Color); zgodność z HDCP
- Obsługa dźwięku Dolby True HD i DTS HD Master
- Przełącznik pozwalający na 8-segmentową regulację korekcji optymalizuje jakość obrazu
- Zgodność z DDC

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideoInterfejsyNie dotyczy1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)ImpedancjaNie dotyczy100 ΩWyjście wideoInterfejsy1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)Nie dotyczyImpedancja100 ΩNie dotyczyWideoMaks. szybkość transmisji danych6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)Maks. zegara pikseli225 MHz225 MHzZgodnośćHDMI (3D, Deep Color)
Zgodność z HDCPHDMI (3D, Deep Color)
Zgodność z HDCPMaks. rozdzielczość / odległośćDo 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 mDo 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 mAudioWejścieNie dotyczy1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)Wyjście1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)Nie dotyczyZłączaZasilanie1 x gniazdo DC1 x gniazdo DCPobór mocyDC5V&0.608W&3BTUDC5V&0.9W&4BTUŚrodowiskoweTemperatura robocza0 - 50°C0 - 50°CTemperatura przechowywania-20 - 60°C-20 - 60°CWilgotność0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacjiWłaściwości fizyczneObudowaMetalMetalMasa0.16 kg (0.35 lb)0.16 kg (0.35 lb)Wymiary(D x S x W)9.00 x 5.50 x 2.20 cm
(3.54 x 2.17 x 0.87 in.)9.00 x 5.50 x 2.20 cm
(3.54 x 2.17 x 0.87 in.)Partia w opakowaniu5 szt.5 szt.UwagaUwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.