Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:00

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/gefen-gtb-hd4k2k-848-blk-p-401.html



Gefen: GTB-HD4K2K-848-BLK

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**14**
Producent	**GEFEN**

Opis produktu

Przesyłanie sygnału z ośmiu źródeł 4K Ultra HD do ośmiu wyświetlaczy z obsługą HDCP, 3DTV oraz dźwięku w formatach LPCM 7.1 i HBR
(zamiennik modelu GTB-HDFST-848)

GTB-HD4K2K-848-BLK to lekkie i kompaktowe urządzenie stanowiące wygodną alternatywę dla matryc HDMI mocowanych w szafach rackowych. Ta zgodna z HDCP 1.4 matryca pozwala przesyłać sygnał z maksymalnie ośmiu źródeł Ultra HD do dowolnych ośmiu wyświetlaczy 4K Ultra HD wyposażonych w wejścia HDMI. Produkt obsługuje rozdzielczości do 4K DCI (4096 x 2160 przy 24 Hz), 4K Ultra HD (3860 x 2160 przy 60 Hz, przestrzeń barw 4:2:0),1080p Full HD i WUXGA, a także 3D, Deep Color oraz bezstratne formaty audio, w tym LPCM 7.1 i HBR (High Bit Rate), takie jak Dolby®TrueHD czy DTS-HD Master Audio™. Funkcje Show-Me oprogramowania Gefen Syner-G™ upraszczają wstępną konfigurację IP matrycy. Każde źródło może przesyłać sygnał do dowolnego wyświetlacza – wyboru dokonuje się za pomocą przycisków umieszczonych na przednim panelu lub dołączonego pilota na podczerwień. Matrycą można również sterować za pomocą łącza RS-232, Telnetu, UDP lub łątwego w użyciu, intuicyjnego interfejsu serwera www firmy Gefen. Aktualne połączenia i ustawienia IP można w każdej chwili sprawdzić za pomocą kolorowych diod umieszczonych na obudowie.

Cechy*:

Przesyłanie sygnału między ośmioma źródłami i ośmioma wyświetlaczami 4K Ultra HD
Obsługa rozdzielczości do 4K DCI (4096 x 2160 przy 24 Hz), 4K Ultra HD (3860 x 2160 przy 60 Hz, przestrzeń barw 4:2:0),1080p Full HD i 1920×1200 WUXGA
Zgodność z HDCP 1.4
Obsługa Deep Color 12 bitów (do 1080p Full HD)
Przeźroczystość dla 3D
Przeźroczystość dla Lip Sync
Przyciski do wybierania połączeń i ustawień
Zaawansowane zarządzanie EDID zapewniające szybszą integrację źródeł z wyświetlaczami
Obsługa LPCM 7.1, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus i DTS-HD Master Audio™
Obsługa źródeł DVI i wyświetlaczy DVI za pomocą przejściówek HDMI-na-DVI (brak w zestawie)
Interfejs szeregowy RS 232 umożliwiający zdalne sterowanie za pomocą komputera lub automatycznego systemu sterowania
Dostęp IP za pomocą takich narzędzi, jak Telnet, UDP oraz wbudowany interfejs serwera www
Zdalne sterowanie na podczerwień (IR)
Funkcje Discovery i Show-Me oprogramowania Gefen Syner-G™ upraszczające wstępną konfigurację IP
Aktualizacja oprogramowania firmware przez interfejs serwera www
Możliwość przykręcenia do podłoża

**Podane cechy i parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.*

Wszystkie znaki handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.