

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/hikvision-ds-d2055le-g-55-4k-led-monitor-p-988.html>

Hikvision DS-D2055LE-G 55'' 4K LED Monitor



Cena brutto	14 222,22 zł
Cena netto	11 562,78 zł
Producent	HikVision

Opis produktu

Hikvision DS-D2055LE-G 55'' 4K LED Monitor

Cechy:

Wejście sygnału 4K, automatyczna pętla do 30 ekranów z interfejsami HDMI
Przełączanie między trzema trybami obrazu: monitorowaniem, spotkaniem i filmem
Kalibracja fabryczna dla jednorodności kolorów i jasności
Bezpośrednie podświetlenie LED o jednolitej jasności i bez cieni granicznych
Rozdzielczość 1920 × 1080, kąt widzenia 178°
Ekstremalnie wąska ramka o średnicy 1,8 mm
Antyodblaskowy, wysoka rozdzielczość, wysoka jasność, szeroka gama kolorów i żywe obrazy o bogatych kolorach
Stabilna i całodobowa ciągła praca
Metalowa obudowa chroniąca przed promieniowaniem oraz zakłóceniami pól magnetycznych i elektrycznych
Dostępne uchwyty do montażu na ścianie i modułowe, spełniające różne wymagania instalacyjne

Dane techniczne:

Wyświetlacz:
Rozmiar ekranu: 55 cali
Aktywny obszar wyświetlania: 1209,6 (H) mm × 680,4 (V) mm
Podświetlenie: Bezpośrednie podświetlenie LED
Rozstaw pikseli: 0,63 mm
Fizyczny szew: 1,8 mm
Szerokość ramki: 1,3 mm (górze/lewa), 0,5 mm (dół/prawo)
Rozdzielczość: 1920 × 1080 przy 60 Hz (zgodna w dół)
Jasność: 500 cd/m²
Kąt widzenia: w poziomie 178°, w pionie 178°
Głębokość kolorów: 10 bitów, 1,07 B
Współczynnik kontrastu: 1000 : 1
Czas odpowiedzi: 8 ms
Gama kolorów: 72% NTSC
Obróbka powierzchni: Zamglenie 28%, 2H

Berło:

Wejście wideo i audio: VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1

Wyjście wideo i audio: HDMI × 1

Interfejs sterowania: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1

Moc:

Zasilanie: 100 240 VAC, 50/60 Hz

Pobór mocy: ≤ 192 W

Zużycie w trybie czuwania: ≤ 0,5 W

Środowisko pracy:

Temperatura pracy: 0 ° C do 40 ° C (32 ° F do 104 ° F)

Wilgotność pracy: 0% do 90% RH (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania: od 20°C do 60°C (od 4°F do 140°F)

Wilgotność przechowywania: 10% do 90% RH (bez kondensacji)

Ogólny:

Materiał obudowy: SECC

VESA: 600 (wys.) mm × 400 (pion.) mm

Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.): 1212,21 mm × 683,06 mm × 69,5 mm (47,72'' × 26,89'' × 2,74'')

Wymiary opakowania (W × H × D): Karton z dwoma wyświetlaczami: 1404 mm × 910 mm × 464 mm (55,28'' × 35,83'' × 18,27'')

Karton z pojedynczym wyświetlaczem: 1404 mm × 910 mm × 464 mm (55,28'' × 35,83'' × 18,27'')

Waga netto: 27,6 ± 0,5 kg (60,85 ± 1,1 funta) dla pojedynczego wyświetlacza

Waga brutto:

62,6 ± 0,5 kg (138,01 ± 1,1 funta) dla kartonu z dwoma wyświetlaczami

35 ± 0,5 kg (77,12 ± 1,1 funta) dla kartonu z pojedynczym wyświetlaczem

Lista rzeczy do spakowania:

Wyświetlacz LCD × 1, kabel zasilający × 1, kabel sieciowy × 1, 2 metrowy kabel HDMI × 1, śruba × 4, pilot zdalnego sterowania × 1, odbiornik podczerwieni × 1, konwerter RS 232 × 1, skrócona instrukcja obsługi (wielojęzyczna) × 1, skrócona instrukcja obsługi (w języku angielskim) × 1