Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:31

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/interaktywny-monitor-hikvision-ds-d5b55rba-p-981.html



Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B55RB/A

Cena brutto	**7 777,78 zł**
Cena netto	**6 323,40 zł**
Producent	**HikVision**

Opis produktu

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B55RB/A

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B55RB/A łączy w sobie funkcje komputera, tablicy interaktywnej, projektora, telewizora, głośnika itd. Zastosowanie technologii takich jak Ultra HD, WiFi, ekran dotykowy, udostępnianie wielu ekranów, wykrywanie pióra oraz zdalne połączenia wideo tworzą z urządzenia DS-D5B55RB/A monitor sprawdzający się w różnych lokacjach typu sale multimedialne, sale wystawowe, wideokonferencje, szkolenia, konsultacje medyczne.

Monitor został wyposażony w wyświetlacz 4K o przekątnej 55″. Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B55RB/A korzysta z modułu WiFi, który umożliwia realizacje połączenia Miracasting bez żadnego połączenia kablowego. Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana na tyle elegancko, aby pasować do każdego wnętrza.

Cechy DS-D5B55RB/A:

– Wyświetlacz 4K
– 55-call
– Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
– System operacyjny Android
– Komentowanie i udostępnianie za pomocą kodu QR
– Kompatybilny z urządzeniami OPS/OPS-C
– Do 20 punktów dotyku jednocześnie
– Czas reakcji na dotyk 10 ms

Specyfikacja

Model	DS-D5B55RB/A
Producent	Hikvision
Matryca	DLED Backlight
Przekątna ekranu	55″
Rozdzielczość	3840 × 2160 @60 Hz
Jasność	350 cd/m²
Kontrast	4500:1
Czas reakcji	6 ms
Odświeżanie	60 Hz
System operacyjny	Android 8.0
Procesor	4-rdzeniowy A73 × 2 + A53
Pamięć	3 GB
Wbudowana pamięć	32 GB
Typ ekranu	Ekran dotykowy na podczer
Szkło	AG szkło gładkie
Punkty dotyku	maks. 20 w jednym momen
Czas rekcji na dotyk	□ 10 ms
Wejście wideo i audio	HDMI × 2, Maks. 4K @ 60 H
Wyjście wideo i audio	HDMI × 1, Maks. 4K @ 60 H
Interfejs USB	USB na panelu przednim ×
Interfejs kontrolny	RS-232 × 1
Głośniki	Wbudowane 2 × 10 W
Pobór prądu	≤ 200 W (pełne obciążenie)
Pobór mocy w trybie czuwania	0.5 W
Warunki pracy	0 ℃ to 40 ℃, wilgotność 10
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50/60 Hz
Wymiary	1266 × 764 × 57 mm