

Dane aktualne na dzień: 02-08-2026 01:29

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/interaktywny-monitor-hikvision-ds-d5b65rbb-p-978.html>



Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B65RB/B

Cena brutto **10 033,33 zł**

Cena netto **8 157,18 zł**

Producent **GEFEN**

Opis produktu

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B65RB/B

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B65RB/B łączy w sobie funkcje komputera, tablicy interaktywnej, projektora, telewizora, głośnika itd. Zastosowanie technologii takich jak 4K, WiFi, ekran dotykowy, udostępnianie wielu ekranów, wykrywanie pióra oraz zdalne połączenia wideo tworzą z urządzenia DS-D5B65RB/B monitor sprawdzający się w różnych lokacjach typu sale multimedialne, sale wystawowe, wideokonferencje, szkolenia.

Monitor został wyposażony w wyświetlacz 4K o przekątnej 65". Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B65RB/B korzysta z modułu WiFi, który umożliwia realizację połączenia bezprzewodowego z siecią, bez konieczności użycia okablowania. Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana na tyle elegancko, aby pasować do każdego wnętrza.

Cechy DS-D5B65RB/B:

- Wyświetlacz 4K
- 65-cal
- Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- System operacyjny Android
- Bezpłatne adnotacje i natychmiastowe zapisywanie na dowolnych interfejsach

-
- Do 20 punktów dotyku jednocześnie
 - Bezprzewodowe dublowanie ekranu
 - Wbudowana kamera 8 MP
 - Wbudowany mikrofon

Specyfikacja

Model	DS-D5B65RB/B
Producent	Hikvision
Matryca	DLED Backlight
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 × 2160@60 Hz
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	4500:1
Czas reakcji na dotyk	6 ms
Odświeżanie	60 Hz
System operacyjny	Android 8.0
Procesor	4-rdzeniowy A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz
Pamięć	3 GB
Wbudowana pamięć	32 GB
Typ ekranu	Ekran dotykowy na podczerwień
Szkło	Gładkie szkło hartowane z powłoką antyodblaskową i odporne na eksplozję
Punkty dotyku	maks. 20 w jednym momencie
Czas reakcji	□ 10 ms
Wejście wideo i audio	HDMI × 2, Maks. 4K @ 60 Hz, LINE in × 1
Wyjście wideo i audio	HDMI × 1, Maks. 4K @ 60 Hz, LINE out × 1
Interfejs USB	USB na panelu przednim × 2, USB na panelu tylnym × 2, USB dotykowe × 1
Interfejs kontrolny	RS-232 × 1
Głośniki	Wbudowane 2 × 16 W
Rozdzielczość kamery	8 MP
Funkcje kamery	Inteligentne przełączanie między systemem Android a OPS
Mikrofon	Wielokierunkowy
Funkcje mikrofonu	Redukcja echa i inteligentna eliminacja szumów
Pobór prądu	≤ 250 W (pełne obciążenie)
Pobór mocy w trybie czuwania	0.5 W
Warunki pracy	0 °C to 40 °C, wilgotność 10% do 90% RH
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50/60 Hz
Wymiary	1507 × 930 × 86 mm