Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:30

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/interaktywny-monitor-hikvision-ds-d5b75rbb-p-979.html




# Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B75RB/B

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **13 066,67 zł** |
| Cena netto | **10 623,31 zł** |
| Producent | **HikVision** |

## Opis produktu

### Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B75RB/B

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B75RB/B łączy w sobie funkcje komputera, tablicy interaktywnej, projektora, telewizora, głośnika itd. Zastosowanie technologii takich jak 4K, WiFi, ekran dotykowy, udostępnianie wielu ekranów, wykrywanie pióra oraz zdalne połączenia wideo tworzą z urządzenia DS-D5B75RB/B monitor sprawdzający się w różnych lokacjach typu sale multimedialne, sale wystawowe, wideokonferencje, szkolenia.

Monitor został wyposażony w wyświetlacz 4K o przekątnej 75″. Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B75RB/B korzysta z modułu WiFi, który umożliwia realizacje połączenia bezprzewodowego z siecią, bez konieczności użycia okablowania. Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana na tyle elegancko, aby pasować do każdego wnętrza.

### Cechy DS-D5B75RB/B:

– Wyświetlacz 4K
– 75-call
– Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
– System operacyjny Android
– Bezpłatne adnotacje i natychmiastowe zapisywanie na dowolnych interfejsach
– Do 20 punktów dotyku jednocześnie
– Bezprzewodowe dublowanie ekranu
– Wbudowana kamera 8 MP
– Wbudowany mikrofon

### Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Model | DS-D5B75RB/B |
| Producent | Hikvision |
| Matryca | DLED Backlight |
| Przekątna ekranu | 75″ |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160@60 Hz |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Odświeżanie | 60 Hz |
| System operacyjny | Android 8.0 |
| Procesor | 4-rdzeniowy A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz |
| Pamięć | 3 GB |
| Wbudowana pamięć | 32 GB |
| Typ ekranu | Ekran dotykowy na podczerwień |
| Szkło | Gładkie szkło hartowane z powłoką antyodblaskową i odporne na eksplozje |
| Punkty dotyku | maks. 20 w jednym momencie |
| Czas rekcji na dotyk | □ 10 ms |
| Wejście wideo i audio | HDMI × 2, Maks. 4K @ 60 Hz, LINE in × 1 |
| Wyjście wideo i audio | HDMI × 1, Maks. 4K @ 60 Hz, LINE out × 1 |
| Interfejs kontrolny | RS-232 × 1 |
| Interfejs sieciowy | RJ45 (100 Mbps) × 2 |
| Interfejs USB | USB na panelu przednim × 2, USB na panelu tylnym × 2, USB dotykowe × 1 |
| Głośniki | Wbudowane 2 × 16 W |
| Rozdzielczość kamery | 8 MP |
| Funkcje kamery | Inteligentne przełączanie między systemem Android a OPS |
| Mikrofon | Wielokierunkowy |
| Funkcje mikrofonu | Redukcja echa i inteligentna eliminacja szumów |
| Pobór prądu | ≤ 300 W (pełne obciążenie) |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Warunki pracy | 0 ℃ to 40 ℃, wilgotność 10% do 90% RH |
| Zasilanie | 100 do 240 VAC, 50/60 Hz |
| Wymiary | 1718 × 1021 × 87.5 mm |