

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/interaktywny-monitor-hikvision-ds-d5b86rbb-p-980.html>



Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B86RB/B

Cena brutto	17 733,33 zł
Cena netto	14 417,34 zł
Producent	HikVision

Opis produktu

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B86RB/B

Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B86RB/B łączy w sobie funkcje komputera, tablicy interaktywnej, projektora, telewizora, głośnika itd. Zastosowanie technologii takich jak 4K, WiFi, ekran dotykowy, udostępnianie wielu ekranów, wykrywanie pióra oraz zdalne połączenia wideo tworzą z urządzenia DS-D5B86RB/B monitor sprawdzający się w różnych lokacjach typu sale multimedialne, sale wystawowe, wideokonferencje, szkolenia.

Monitor został wyposażony w wyświetlacz 4K o przekątnej 86". Interaktywny monitor Hikvision DS-D5B86RB/B korzysta z modułu WiFi, który umożliwia realizację połączenia bezprzewodowego z siecią, bez konieczności użycia okablowania. Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana na tyle elegancko, aby pasować do każdego wnętrza.

Cechy DS-D5B86RB/B:

- Wyświetlacz 4K
- 86-cal
- Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- System operacyjny Android
- Bezpłatne adnotacje i natychmiastowe zapisywanie na dowolnych interfejsach
- Do 20 punktów dotyku jednocześnie
- Bezprzewodowe dublowanie ekranu

-
- Wbudowana kamera 8 MP
 - Wbudowany mikrofon

Specyfikacja

Model	DS-D5B86RB/B
Producent	Hikvision
Matryca	DLED Backlight
Przekątna ekranu	86"
Rozdzielczość	3840 × 2160@60 Hz
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Czas reakcji	6 ms
Odświeżanie	60 Hz
System operacyjny	Android 8.0
Procesor	4-rdzeniowy A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz
Pamięć	3 GB
Wbudowana pamięć	32 GB
Typ ekranu	Ekran dotykowy na podczerwień
Szkló	Gładkie szkló hartowane z powłoką antyodblaskową i odporne na eksplozje
Punkty dotyku	maks. 20 w jednym momencie
Czas reakcji na dotyk	□ 10 ms
Wejście wideo i audio	HDMI × 2, Maks. 4K @ 60 Hz, LINE in × 1
Wyjście wideo i audio	HDMI × 1, Maks. 4K @ 60 Hz, LINE out × 1
Interfejs kontrolny	RS-232 × 1
Interfejs sieciowy	RJ45 (100 Mbps) × 2
Interfejs USB	USB na panelu przednim × 2, USB na panelu tylnym × 2, USB dotykowe × 1
Głośniki	Wbudowane 2 × 16 W
Rozdzielczość kamery	8 MP
Funkcje kamery	Inteligentne przełączanie między systemem Android a OPS
Mikrofon	Wielokierunkowy
Funkcje mikrofonu	Redukcja echa i inteligentna eliminacja szumów
Pobór prądu	≤ 420 W (pełne obciążenie)
Pobór mocy w trybie czuwania	0.5 W
Warunki pracy	0 °C to 40 °C, wilgotność 10% do 90% RH
Zasilanie	100 do 240 VAC, 50/60 Hz
Wymiary	1963 × 1159 × 87.5 mm