Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:15

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/konsola-ultra-short-depth-1u-z-panoramicznym-ekranem-lcd-usb-hdmi-cl3700-p-745.html



Konsola Ultra Short Depth 1U z panoramicznym ekranem LCD (USB / HDMI) - CL3700

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**105**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

CL3700 USB HDMI LCD to krótka, jednoszynowa konsola LCD KVM z podświetlanym ekranem LED o przekątnej 18,5 " ze zintegrowaną klawiaturą i touchpadem, o niewielkiej głębokości, pasująca do wszystkich 19-calowych szaf jak i w szczególności do płytkich szaf. CL3700 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w specjalnych warunkach, takich jak wnętrze wozu transmisyjnego lub kompaktowe pomieszczenia kontrolne.

CL3700 to dedykowana konsola przesuwna z przodu dla kompatybilnych przełączników HDMI KVM. Panoramiczny monitor LCD Full HD zapewnia doskonałą jakość obrazu i zapewnia duży obszar widzenia. Dla większej wygody użytkownicy mogą zarządzać komputerem z konsoli zewnętrznej. CL3700 posiada port dla zewnętrznej myszy USB na przednim panelu urządzenia, a porty dla drugiej konsoli KVM (klawiatura / mysz USB i monitor HDMI) znajdują się na tylnym panelu.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji CL3700 został zaprojektowany tak, aby przekraczać wymagania dotyczące optymalizacji wykorzystania przestrzeni, najwyższej jakości wideo, adaptacyjnego wdrażania i wszechstronności operacyjnej. Jest idealny do zastosowań takich jak mobilne transmisje na żywo w sektorze nadawczym lub w pomieszczeniach kontrolnych o ograniczonej przestrzeni w dowolnej branży.

CL3700NW: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080
CL3700NX: 18.5" ekran LCD o rozdzielczości 1366 x 768

Zawartość opakowania

- 1x Konsola CL3700 LCD KVM ze standardowym zestawem do montażu
- 1x Kabel USB HDMI KVM (HDMI, USB, Audio; 1.8 m/6 ft)
- 1x Kabel aktualizacji oprogramowania
- 1x Przewód zasilający
- 1x Instrukcja

Funkcje

- Optymalizacja wykorzystania przestrzeni
  - Ekskluzywne oświetlenie LED - zaprojektowane przez firme ATEN do oświetlania klawiatury i touchpada, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
  - Zintegrowana konsola LCD z 18,5-calowym ekranem LCD z podświetleniem LED w obudowie z pojedynczą

szyną z górnym i dolnym prześwitem zapewniającym płynną pracę w szafie systemowej o wysokości 1 U
    - Krótka konstrukcja umożliwia pracę ze sprzętem, zamontowanym w szafie, nawet przy wąskiej przestrzeni.
    - Blokada konsoli - umożliwia bezpieczne zablokowanie szuflady, gdy nie jest używana

- Niezwykłe wrażenia wideo
    - Obsługuje wejścia wideo HDMI
    - Ekran LCD 18.5" obsługuje rozdzielczość Full HD r1920 x 1080 @ 60Hz (CL3700NW); Ekran LCD 18.5" LCD obsługuje rozdzielczość 1366 x 768 @ 60Hz (CL3700NX)
    - Konsola zewnętrzna obsługuje wejściowe rozdzielczości wideo do up to 1920 x 1200 @60Hz

- Elastyczność instalacji
    - Standardowy zestaw do montażu w stojaku
    - Dostępny opcjonalny zestaw do monażu w szafie Easy Installation*
    - Nie wymaga oprogramowania
    - Aktualizacja oprogramowania układowego
    - Obsługuje hot-plugging

- Wszechstronność operacyjna
    - Obsługuje kontrolę zewnętrzną ze złączami USB/HDMI
    - Dodatkowy port myszy USB z możliwościa podłączenia na przednim panelu (działa również jako peryferyjny USB)
    - Wybór konsoli za pomocą skrótu
    - Standardowa 105-klawiszowa klawiatura
    - Obsługa języków klawiatury: Angielski (US), Angielski (UK), Francuski, Niemiecki, Niemiecki (Szwajcaria), Grecki, Węgierski, Włoski, Japoński, Koreański, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Chiński tradycyjny i Turecki

      * Zestaw do montażu w szafie Easy Installation jest sprzedawany osobno. Skontaktuj się z przedstawicielem ATEN, aby uzyskać informacje o produkcie

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputeraBezpośrednie11Wybór konsoliHotkeyHotkeyZłączaPorty zewnętrzne konsoli1 x HDMI Female
2 x USB Type A Female1 x HDMI Female
2 x USB Type A FemalePorty KVM1 x HDMI Female
1 x USB Type B Female1 x HDMI Female
1 x USB Type B FemalePort USB1 x USB Type A Female1 x USB Type A FemaleAktualizacja oprogramowania układowego1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)Zasilanie1 x 3-prong AC Socket1 x 3-prong AC SocketPrzełącznikiResetowanie1 x Semi-recessed Pushbutton1 x Semi-recessed PushbuttonAktualizacja oprogramowania układowego1 x Slide Switch1 x Slide SwitchZasilanie1 x Rocker Switch1 x Rocker SwitchZasilanie LCD1 x Pushbutton1 x PushbuttonRegulacja LCD4 x Pushbutton4 x PushbuttonDiody LEDZasilanie1 x KVM Console (Dark Green)
1 x LCD (Orange)1 x KVM Console (Dark Green)
1 x LCD (Orange)Blokada1 x NumLock (Green)
1 x CapsLock (Green)
1 x ScrollLock (Green)1 x NumLock (Green)
1 x CapsLock (Green)
1 x ScrollLock (Green)EmulacjaKlawiatura/MyszUSBUSBWideoInput Video Resolution1920 x 1200 @ 60 Hz1920 x 1200 @ 60 HzSpecyfikacje paneluMódulo LCD18.5" TFT-LCD18.5" TFT-LCDResolution1920 x 1080 @ 60Hz1366 x 768 @ 60HzRozstaw pikseli0.213 mm x 0.213 mm0.3 mm x 0.3 mmCzas odpowiedzi20 ms5 msKąt widzenia178° (H), 178° (V)170° (H), 160° (V)Współczynnik kontrastu1000 : 11000 : 1Obsługa kolorów16.7M colors16.7M colorsLuminancja350 cd/m²250 cd/m²Znamionowa moc wejściowa100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 APobór mocyAC110V:23.3W:124BTU
AC220V:23.9W:127BTUAC110V:13.6W:79BTU
AC220V:13.5W:78BTUŚrodowiskoweTemperatura robocza0–40°C0–40°CTemperatura przechowywania-20–60°C-20–60°CWilgotność0–80% RH, Non-condensing0–80% RH, Non-condensingWłaściwości fizyczneObudowaMetal + PlasticMetal + PlasticMasa9.01 kg (19.85 lb)9.03 kg (19.89 lb)Wymiary(D x S x W)48.06 x 47.70 x 4.28 cm
(18.92 x 18.78 x 1.69 in.)48.06 x 47.70 x 4.28 cm
(18.92 x 18.78 x 1.69 in.)Wymiary obudowy (D x S x W)44.92 x 43.00 x 4.28 cm44.92 x 43.00 x 4.28 cmUwagaBody Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.Body Dimensions exclude I/O ports, handles, and mounting brackets.UwagaUwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.