Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:13

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/matrycowy-przelacznik-4-x-4-wideo-z-audio-vm0404-p-563.html



Matrycowy przełącznik 4 x 4 wideo z audio - VM0404

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Matrycowy przełącznik wideo VM0404 4x4 umożliwiający podłączenie czterech urządzeń źródłowych VGA do czterech monitorów , wyświetlaczy lub projektorów VGA jednocześnie. Wyjątkowe funkcje tego urządzenia: Wybór trybu EDID w celu zapewnienia wysokiej kompatybilności, dużego zasięgu sygnału, łatwego przełączania źródeł/wyświetlaczy, połączeń matrycowych.
Ponieważ jest to przełącznik matrycowy, każdy sygnał wejściowy może być niezależnie podłączony do dowolnego lub wszystkich wyjść; możliwe jest również niezależne przełączanie wejść audio i wideo z każdego urządzenia źródłowego — to zapewnia najwyższą elastyczność i kontrolę w każdej instalacji obejmującej wiele urządzeń audio-wideo jednocześnie.

Zawartość opakowania

- 1x matrycowy przełącznik wideo VM0404 4x4 z audio
- 1x zasilacz
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Możliwość połączenia dowolnego z czterech wejść wideo VGA +audio z dowolnym z czterech wyjść wideo VGA + audio
- Możliwość transmisji sygnału na duże odległości – do 30 m
- Łatwe przełączanie między różnymi sygnałami źródłowymi i różnymi wyświetlaczami
- Łatwa obsługa:
  • Przyciski na panelu przednim
  • Kontroler szeregowy RS-232
- Bardzo wysoka jakość obrazu – do 1920 x 1440; VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA oraz WUXGA (1920 x 1200)
- Obsługa przepustowości do 300 MHz zapewniająca wysoką jakość obrazu
- EDID Expert – funkcja wybierająca optymalne ustawienie EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania i obrazu najwyższej jakości
- Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 do zarządzania systemem wyższej klasy*
- Niezależne przełączanie źródeł audio i wideo – każdy sygnał wejściowy może zostać niezależnie podłączony do dowolnego lub do wszystkich wyjść
- Montaż w stelażu
- Całkowicie metalowa obudowa
  * Uwaga: Instrukcję obsługi urządzenia i graficznego interfejsu użytkownika (AP i GUI) modelu VM0404 można pobrać ze strony internetowej firmy ATEN (www.aten.com)

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	4 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ώ
Maks. odległość	30 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1200
Maks. odległość	Do 30 m
Audio	
Wejście	4 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	4 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Sterowanie	
RS-232	Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) Szybkość transmisji w bodach i protokół: Szybkość transmisji w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie
Podczerwień	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)
Ustawienia EDID	Tryb EDID: Domyślny/Gniazdo 1/Remiks/Auto
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	DC5V:2.54W:12BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.87 kg (1.92 lb)
Wymiary(D x S x W)	26.00 x 7.61 x 4.40 cm (10.24 x 3 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.