Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:20

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/mini-ekstender-vgaaudio-cat-5-1280x1024150m-ve022-p-535.html



Mini ekstender VGA/Audio Cat 5 (1280x1024@150m) - VE022

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**70**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

Przedłużacz Mini Cat 5 A/V VE022 umożliwia oddalenie wyświetlacza od źródła sygnału wideo/audio na maks. 150 m za pomocą przewodu Cat 5e. Stanowi dobry sposób na zastąpienie drogich i ciężkich przewodów VGA. Obsługuje podłączanie na gorąco — można szybko dodać lub usunąć nadajnik/odbiornik VE022 podłączony do urządzenia źródłowego lub wyświetlacza bez konieczności wyłączania tych urządzeń.
Przedłużacz VE022 Mini Cat 5 A/V jest urządzeniem kompaktowym, wygodnym i ekonomicznym. Doskonale uzupełnia instalację audio-wideo.

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik VE022T Mini Cat 5 A/V
- 1x odbiornik VE022R Mini Cat 5 A/V
- 1x zasilacz
- 1x przewód VGA (35 cm)
- 1x przewód audio (40 cm)
- 1x zestaw do montażu na urządzeniu
- 1x instrukcja obsługi
- 1x przewód USB / zasilanie DC

Funkcje

- Przedłużenie sygnału audio-wideo za pomocą przewodu Cat 5e na odległość do 150 m
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości — do 1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (100 m); 1280 x 1024 przy 60 Hz (150 m)
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Obsługa audio (mono)
- Wygodne złącze dokowania do mocowania urządzenia VE022 na urządzeniu
- Eliminacja nieporęcznych przewodów VGA
- Łatwa instalacja

Diagram

Specyfikacje

Wejście wideo		
Interfejsy	Nie dotyczy	1 x HDB-15 Męskie (czarny)
Impedancja	Nie dotyczy	75 Ω
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)	Nie dotyczy
Impedancja	75 Ω	Nie dotyczy
Wideo		
Maks. szerokość pasma	300 mHz	300 mHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 150 m	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 150 m
Audio		
Wejście	Nie dotyczy	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)	Nie dotyczy
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.95W:4BTU	DC5V:0.62W:3BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Wymiary(D x S x W)	6.42 x 3.53 x 2.06 cm (2.53 x 1.39 x 0.81 in.)	7.35 x 3.53 x 2.06 cm (2.89 x 1.39 x 0.81 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	